

硅酸铝隔热保温毡真实的生产厂家

产品名称	硅酸铝隔热保温毡真实的生产厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.90/平方米
规格参数	规格:3600*610mm 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

硅酸铝隔热保温毡 各种硅酸铝纤维针刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配）所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀，表面平整，具有优良的抗拉强度，因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。廊坊华骏节能科技有限公司专业生产(供应)销售硅酸铝针刺毯系列产品,公司的硅酸铝针刺毯具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着生产经营硅酸铝针刺毯系列多年经验,廊坊华骏公司为广大用户提供更优质的硅酸铝针刺毯！一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带标杆的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！应用电力锅炉、气轮机及核电隔热。化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。高温管道，异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉炉门的顶盖隔热。常用型号610×14000×10（mm）610×7200×20（mm）610×5000×30（mm）610×4000×40（mm）610×3000×50（mm）纤维弹性好，高温收缩小 优良的热稳定性和抗热震性能好。

硅酸铝隔热保温毡真实的生产厂家 产品畅销市场.一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带标杆的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！电力锅炉，气轮机及核电隔热。化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。高温管道，异型管道，工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉炉门，顶盖隔热。常用规格型号15000x610x10(mm)7200x610x20(mm)6000x610x30(mm)5000x610x40(mm)3000x610x50(mm)品种类别标准型硅酸铝针刺毯高纯型硅酸铝针刺毯高铝型硅酸铝针刺毯含锆型硅酸铝外刺毯项目 硅酸铝软板 半硬板 硬板 卷毡颜色 白白白 白体积密度(kg/m³) 70-100 100-130 130-150 导热系数(w/m.k) 0.034(20)0.098(400)0.132(600)0.167(800)0.034(20)0.009(400)0.126(600)0.161(800) 0.035(20)0.09(400)0.126(600)0.159(800)0.034(20)0.096(400)0.130(600)0.165(800)华骏硅酸铝针刺毯防火.防腐.防蛀,轻质耐用,绿色环保.华骏硅酸铝针刺毯新品,优质低价型硅酸铝针刺毯,行业新标准！咨询热线，欢迎您的来电垂询！线收缩率(保温24小时) -4.0(900-1000) -4.0(900-1000) -4.0(900-1000) -4.0(900-1000)渣球含量(%) > 0.25mm 10.5 9.8 10.2 70-13010.2纤维细度m 2.0 2.2 2.2 2.2标准型硅酸铝针刺毯高纯型硅酸铝针刺毯高铝型硅酸铝针刺毯含锆型硅酸铝针刺毯生产工艺采用先进的

CWCN设备,双面针刺毯线,其设备与生产工艺均处在水平。各种硅酸铝纤维针刺毯,采用不同材质的原料(如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀,表面平整,具有优良的抗拉强度,因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂,所以大大提高了耐热程度。廊坊华骏节能科技有限公司专业生产(供应)销售硅酸铝针刺毯系列产品,公司的硅酸铝针刺毯具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着生产经营硅酸铝针刺毯系列多年经验,廊坊华骏公司为广大用户提供更优质的硅酸铝针刺毯!一、采用优质耐用原材料,质量保证!二、引进先进的生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过检测!三、完善的售后体系.质量符合国家标准,每批货附带标杆的检测报告!四、超大的日产量!保证供货及时!五、强大的物流!保证货物的安全快速到达!六、更低的价格!网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省!应用电力锅炉、气轮机及核电隔热。化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。高温管道,异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉炉门的顶盖隔热。常用型号610×14000×10(mm)
610×7200×20(mm) 610×5000×30(mm) 610×4000×40(mm)
610×3000×50(mm)硅酸铝隔热保温毡真实的生产厂家