

压克力 亚克力粘金属高强度无影胶uv胶

产品名称	压克力 亚克力粘金属高强度无影胶uv胶
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	180.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

产品详情

塑料亚克力粘金属高强度无影胶uv胶

性能特点

8129 uv胶适用于pmma , pc , abs , pvc , pet等塑料与金属的粘接。本品对于塑料与金属有极好的粘接效果；粘接强度高，柔韧性配方,固化后不会出现内应力开裂现象,耐低温、高温高湿性能极优；固化速度快，工作效率高；固化后完全透明，产品具有耐环测、不白化、柔韧性好等优点。

用途用法

广泛用电子、光学仪器、玩具、五金、文具、礼品、灯饰、铭牌、家具、装饰展示等行业。

本品涂胶前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于波长320-380 μ m紫外线灯下数秒钟即可定位，清除周围多余胶水，继续照射一定时间即可达到最大强度。紫外线灯强度愈高，固化时间愈短。

技术指标

外观： 透明液体

主要成分：亚克力树脂

粘度（ cps/25 ） 5000-7000

定位时间（ s/40w uv灯 ） 5-10

固化时间（ s/40w uv灯 ） 30

固化能量 (mj/cm²) 1500

热膨胀系数 25 ° c 150 x 10⁻⁶

80 to 120 ° c 200 x 10⁻⁶

硬度 (邵d) 55

吸水率 24 hrs @ 25 ° c 1.8

拉伸强度 pmma/铝片 40s @ 100mw/cm² , 365nm uv 22n/mm²

粘接扭转强度 pmma/铝片 300s @ 6mw/cm² , 365nm uv 155nm

注意事项 :

- 1、本品含有亚克力树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年。