

# 超低粘度高强度亚克力无影胶uv胶

产品名称	超低粘度高强度亚克力无影胶uv胶
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	180.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

## 产品详情

### 超低粘度高强度亚克力无影胶uv胶

#### 性能特点

8103主要针对塑料的自粘和互粘，主要粘接的塑料有：pmma（亚克力、有机玻璃）、pc、abs、pvc、ps、pcb、san等各种热塑性塑料。本品粘接强度高，固化后不会出现内应力开裂现象,耐低温、高温高湿性能极优；固化速度快，固化后完全透明，不发白，柔韧性好，高透光性，快速固化，优良抗化性与耐候性，耐黄化，粘度低可渗透点胶作业等优点。

#### 用途用法

典型用于工艺品、包装材料、塑料制品、手机按键、手机镜片、装饰装修等行业。

本品涂胶前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于波长320-420 μ m紫外线灯下数秒钟即可定位，清除周围多余胶水，继续照射即可达到最大强度。紫外灯强度愈高，固化时间愈短。

#### 技术指标

外观：琥珀色透明液体

主要成分：亚克力树脂

粘度（cps/25）：5—15

热膨胀系数 25 ° c 150 x 10<sub>-6</sub> 80 to 120 ° c 200 x 10<sub>-6</sub>

硬度 (邵d) 50

吸水率 24 hrs @ 25 ° c 1.8

玻璃化温度 45 ° c

剪切强度/mpa 22

注意事项：

- 1、本品含有亚克力树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年。