

云南电缆分支箱 高低压配电箱广东供应商 诚信

产品名称	云南电缆分支箱 高低压配电箱广东供应商 诚信
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

概述

壳体材料全部采用不锈钢或冷扎板。钢板表面喷塑，厚度不小于1.8mm,具有较强的抗腐蚀能力和机械强度，顶盖为空气夹层式双层结构，并设有通风孔，进风口设在箱体下部，出风口设在箱体顶部，隐藏于顶檐下面，可形成自下而上的对流空气，箱体底上设有可拆卸隔板，有电缆进出孔，可防止小动物进入，并使箱体具有良好的隔热通风效果。

开关为箱体内为原装进口或国产的sf6绝缘三工位负荷开关，开关气体全密封结构，不需加热器，无凝露问题，免维护，箱体内无外露带电体，负荷开关机械寿命达 5000次；高压进出线通过环氧树脂套管连接。电缆室的每个间隔都用钢板隔开。前门与相应的接地开关之间都有联锁，只有在接地开关合上的时候前门才能打开，每个间隔都配有一组三相带电显示器。挂锁装置，可于将开关锁定在任一状态(合闸、分闸、接地，其中之一)。

负荷开关上设有触头位置观察窗，可以直接看到触头的状态。另有位置指示器与开关操作轴相联，保证位置指示准确。

负荷开关与接地之间的机械联锁以防止误操作。电缆头为防水、带电可触摸型，抗洪水，并且可以灵活地进行电缆连接及扩展。预留遥测遥控，电动操作和scada 功能，可轻松升级，逐步实现配电自动化，箱体明显部门印制“ 止步，高压危险 ”!等警示字样和警示标志。

型号含义

使用条件

a) 环境温度

最高温度：+40 最低温度：-15 ；

b) 环境湿度 日平均相对湿度： 95% 月平均相对湿度： 95%

日平均蒸气压： 2.2×10^{-3} mpa 月平均蒸气压： 1.8×10^{-3} mpa

c) 海拔高度: 不超过1000m;

d) 地震烈度不超过8度

e) 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和可燃气体、蒸气或盐雾的污染。

注：超出以上正常使用环境条件的要求，需与本公司协商。

主要技术参数：

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场

解决。

10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）

（1）、东莞市市内2小时。

（2）、广东省内2-8小时内。

（3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司 袁小姐：135 2858 0998 袁小姐：131 1315 0810 电 话：0769-22688801 22688802

传 真：0769-22688848 q q：694203949 q q：2680281326 e-mail：purlux@gdpurlux.com

阿里旺旺：gdzgdq dgpdq 网 址：www.gdpurlux.com 地 址：

广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区