

优质GZDW65ah直流屏产品信息

产品名称	优质GZDW65ah直流屏产品信息
公司名称	温州中豪电气有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清柳市工业区
联系电话	0577-27879101 13857737170

产品详情

温州东弛电力科技有限公司 功能特点：欧瑞电力新一代智能直流电源gzdw系列产品采用核心高频开关电源、直流电源监控系统；采用双交流电源自动、手动切换输入；具有控制母线自动、手动调压；在线绝缘选线检测装置；运行状态指示；故障报警、记录；蓄电池智能充电管理、均浮充自动转换、限流；蓄电池温度补偿等功能，产品具备集成化、单元化、智能化特点。oro系列gzdw直流系统gzd(w)系列直流电源柜适用于10 & # 12316；500kv变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。同时也可应用于其它需要直流电源的场所。本产品符合gbt19826-2005电力工程直流电源设备通用技术条件规定。

本产品符合dlf5044-2004电力工程直流系统设计技术规程。

本产品充电装置可用高频充电模块和相控充电机。

本产品微机控制器可用plc控制器型和工业级单片机型。使用环境条件

- 1、环境温度：-10 & # 12316；+45；
 - 2、海拔高度：不超过2400m；
 - 3、相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；
 - 4、地震烈度：不超过8度；
 - 5、安装垂直倾斜度：不超过5°；
 - 6、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所；
 - 7、微控制器抗噪声：1000v 1μs脉冲1分钟；
 - 8、无强电磁场干扰；
 - 9、使用环境与上述不符时，由用户与厂家协商解决。输入参数：交流输入电压：380vac ± 15%或220vac ± 15% 频率：50 hz ± 10% 功率因数：0.92 效率：94%
- 直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏，简称直流屏，通用型号为gzdw，而直流屏就是用来供应这种直流电源的。欧瑞电力专业生产直流屏。欧瑞电力gzdw系列直流电源柜适用于10 & # 12316；500kv变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。同时也可应用于其它需要直流电源的场所 简单地说，直流屏就是提供稳定直流电源的设备。（在输入有交流电时直接转化为dc220v，在输入（市电和备用电）都无输入时，直接转化为蓄电池供电——直流220v）。为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源，是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交直流配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。高可靠性：

- 1、采用开关电源的模块化设计，n+1热备份。
- 2、充电模块可以带电热插拔，平均维护时间大幅度减少。
- 3、动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电，可以通过降压装置热备份。
- 4、硬件低差自主均流技术，模块间输出电流最大不平衡度优于5%。
- 5、可靠的防雷和电气绝缘措施，选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况，确保系统和人身安全。

6、系统设计采用iec（国际电工委员会），ul等国际标准，可靠性与安全性有充分保证。
型号规格：or系列直流屏，可以根据客户需求，定制为7ah至1000ah的系统。