

防爆卫生级卡箍电磁阀

产品名称	防爆卫生级卡箍电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:卡箍
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

卡盘直径说明：DN10— 19 DN15— 25 DN20— 50.5 DN25— 50.5
DN32— 50.5 DN40— 50.5 DN40S— 64 DN50— 64

防爆卫生级卡箍电磁阀应用功能状态代号说明：

1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

使用须知：

1.使用前注意检查元件，在运输过程中是否损坏，然后安装使用。

2.安装时，请注意气体流动方向及接管是否正确。

3.使用时，请严格遵守各项技术要求，如工作电压，动作频率，工作压力，使用温度；整机调试时，建议先用手动装置调试，然后再通电调试。

4. 请注意防尘，建议排气口安装消声器或消声节流阀。

5. 阀前应安装过滤器，并注意消除管接头，管子内的金属颗粒，粉尘及油污等。

6. 使用时，按水平的配管施工安装，切忌垂直和倒挂安装。

防爆卫生级卡箍电磁阀阀体采用316，304#不锈钢，适合在较恶劣的环境下工作。有较强的抗氧化抗腐蚀能力。产品主要用于控制工业原料的放入。也可以用于调节其他流体。工作原理：通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，推动关闭件向上移动，阀门打开