

MNS型低压抽出式开关柜,低压开关柜电器成套设备

产品名称	MNS型低压抽出式开关柜,低压开关柜电器成套设备
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

概述

mns型低压抽出式成套开关设备是我公司适应客户工业发展的需求,参考国内外低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准gb7251.1-1997、行业标准jb/t9661-1999和国际标准iec439-1规定。

mns型低压抽出式成套开关设备适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

特点

mns型低压抽出式成套开关设备具有下列明显的特点：

设计紧凑：以较小的空间容纳较多的功能单元。结构件通用性强、组装灵活，以 $e=25\text{mm}$ 为模数，结构及抽出式单元可以任意组合，以满足系统设计的需要。

母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护，具有抗故障电弧性能，使运行维修安全可靠。

各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定，有连接、试验、分离三个明显的位置，安全可靠。

采用高强度阻燃型工程塑料，有效加强了防护安全性能。

柜体可按工作环境的不同要求选用相应的防护等级。

设备运行连续性和可靠性高。

正常使用条件

周围空气温度不超过+40℃，而且在24小时内平均温度不超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。

空气清洁，在最高温度为+40℃时，其相对湿度不超过50%。在较低温度时，允许有较大的相对湿度。例如：+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化，有可能会偶然地产生适度的凝露

安装场地的海拔高度不得超过2000米。

无爆炸性气体、化学腐蚀性气体及能破坏绝缘的尘埃和剧烈震动的场所，安装倾斜度不大于5度。

本装置适宜在以下温度范围内运输和储存：-25℃到+55℃，在短时间内（不超过24小时）可达到+70℃。

当超出上述环境条件时，请与制造厂协商。

主要技术参数

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；

- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
- 10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）
 - （1）、东莞市市内2小时。
 - （2）、广东省内2-8小时内。
 - （3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司 袁小姐：135 2858 0998 袁小姐：152 1752 7758 电 话：0769-22688801 22688802
传 真：0769-22688848 q q：694203949 q q：2680281326 e-mail：purlux@gdpurlux.com
阿里旺旺：gdzgdq dgpdq 网 址：www.gdpurlux.com 地
址：广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区