

# DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:DMZ673H、Y-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀DMZ673H、Y-10P产品简介：

DMZ673X气动暗杆刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；

单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀可选附件

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀产品特点：

1. DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等待业中的理想产品。

2. 采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

3. DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

4. 气动暗杆式刀形闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

DMZ673F-10P气动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51

125	57	175	200	530	8-M16	125	57
150	57	200	225	630	8-M16	150	57
200	70	255	280	750	8-M16	200	70
250	70	310	335	900	12-M16	250	70
300	76	362	395	1120	12-M20	300	76
350	76	412	445	1260	12-M20	350	76
400	89	462	495	1450	16-M20	400	89
450	89	518	550	1600	16-M20	450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114