

国家标准：GB/T 16777 《建筑防水涂料试验方法》测试要求

产品名称	国家标准：GB/T 16777《建筑防水涂料试验方法》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 16777-1997	建筑防水涂料试验方法	Test methods for building waterproof coatings	废止	1997-
GB/T 16777-2008	建筑防水涂料试验方法	Test methods for building waterproofing coatings	现行	2009-16777

本标准规定了建筑防水涂料的标准试验条件、涂膜制备、固体含量、耐热性、粘结强度、潮湿基面粘结强度、拉伸性能、撕裂强度、定伸时老化、加热伸缩率、低温柔性、不透水性、干燥时间等性能的试验方法。本标准适用于建筑防水涂料。

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 5
	耐热性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 6
	粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 7
	潮湿基面粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 8
	拉伸性能	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 9
	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 10
	定伸时老化	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 11
	加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 12
	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 13
	低温弯折性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 14

不透水性

建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 15

干燥时间

建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 16

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 5000g Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: