

# 不锈钢气动刀闸阀PZ673X-10P PZ673F-10P 矿用矿浆气动闸阀

产品名称	不锈钢气动刀闸阀PZ673X-10P PZ673F-10P 矿用矿浆气动闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10P 连接形式:对夹式 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

不锈钢气动刀闸阀PZ673X-10P PZ673F-10P 矿用矿浆气动闸阀工作原理：

刀形闸阀采用整体式结构，包括阀体、闸板和U型密封条，阀体中空底部设有凹槽并装有弹性U型密封条，当阀门关闭时闸板下移，闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封。当刀闸阀开启时闸板上移，闸板底部边缘与密封条脱离，密封条弹起与凹槽平整，能防止刀闸阀在使用过程中，介质沉淀物积存在阀体中空的凹槽里，不易堵塞、无残留，管道清洗方便，从而有效提高刀闸阀的密封效果，防止阀门关闭时泄漏。

不锈钢气动刀闸阀PZ673X-10P PZ673F-10P 矿用矿浆气动闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber

80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, pulp

sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

不锈钢气动刀闸阀PZ673X-10P PZ673F-10P 矿用矿浆气动闸阀外形尺寸表：

MPa

1.0 MPa

