

山科丰华单体支柱工作阻力检测仪在线压力检测仪数显压力表

产品名称	山科丰华单体支柱工作阻力检测仪在线压力检测仪数显压力表
公司名称	泰安市丰华电子有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市虎山路254号（山东科技大学资源与环境工程学院）
联系电话	086-05386227115 13953880726

产品详情

山科丰华单体支柱工作阻力检测仪/在线压力检测仪/数显压力表。

厂家直销单体支柱工作阻力检测仪/支柱在线压力检测仪/数显压力表。

山科丰华牌单体支柱工作阻力检测仪/支柱在线压力检测仪

坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；dz-w型数显单体液压支柱在线检测仪是一种在线检测单体液压支柱初撑力的仪器。它具有体积小、重量轻、便携带易操作和精度高(数字显示)等优点，尤其是工艺结构设计的合理性，这在同类产品中是不可媲美的，深受操作者的青睐。该产品适合于高档普采工作面批量装备在线检测，是单体液压支柱支护质量日常检测，科学管理确保高效安全生产的理想产品。技术指标（1）量程：0~50mpa（2）显示方式：3位led（3）精度：4级（4）工作电压：8v~10v.dc（5）仪器连续放电工作时间10小时以上。

sy-40b增压式单体液压支柱工作阻力检测仪 单体液压支柱工作阻力检测仪用于检测单体液压支柱初撑力（工作阻力）的增压（又称外平衡）式仪表，主要特点是以逐渐增压的方式打开三用阀球体，保障单体液压支柱不漏液泄载，整个检测过程中的变化缓慢，减少对压力表的冲击，延长使用寿命。技术指标： 量程：0~40mpa； 显示方式：微表式； 精度：2.5%fs；

工作介质：含2%乳化液或乳化油； 重量：1.3kg； 每筒液体充液次数：90~100。dz-60型单体液压支柱在线压力检测仪是一种在线检测单体液压支柱初撑力的仪器。它具有体积小、重量轻、便携带易操作和精度高等优点，尤其是工艺结构设计的合理性，这在同类产品中是不可媲美的，深受操作者的青睐。该产品适合于高档普采工作面批量装备在线检测，是单体液压支柱支护质量日常检测，科学管理确保高效安全生产的理想产品。技术指标： 量程：0~60mpa； 显示方式：微表式；

精度：2.5%fs。sy-40b增压式单体液压支柱工作阻力检测仪 单体液压支柱工作阻力检测仪用于检测单体液压支柱初撑力（工作阻力）的增压（又称外平衡）式仪表，主要特点是以逐渐增压的方式打开三用阀球体，保障单体液压支柱不漏液泄载，整个检测过程中的变化缓慢，减少对压力表的冲击，延长使用寿命。技术指标： 量程：0~40mpa； 显示方式：微表式； 精度：2.5%fs；

工作介质：含2%乳化液或乳化油； 重量：1.3kg； 每筒液体充液次数：90~100。dz-y型单体液压支柱圆图压力记录仪（单体支柱在线压力自动记录仪）dz-y型单体液压支柱圆图压力记录仪主要用于在线测量和连续记录单体液压支柱油缸内部液体受顶板压力而变化的曲线。它具有体积小、重量轻、便携带便操作和连续记录等优点，尤其是工艺结构设计的合理性，这在同类产品中是不可媲美的，深受操作者的青睐。该产品适合于高档普采工作面批量装备检测，是单体液压支柱支护质量日常检测

, 科学管理确保高效安全生产的理想产品。主要技术指标 1精度等级：1.5级；2测量范围：0~60 mpa；3连续记录时间：一周；4记录纸速度：1转/24小时；5接口：u型螺母快速连接。