

# 国标准：GB/T 13140.5 《家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求》

产品名称	国标准：GB/T 13140.5 《家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

转化后的国家标准编号	国家标准名称	前国
GB/T 13140.5-2008	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求	GB 1

本部分适用于连接两根或多根未经处理的硬和 / 或软铜导线的扭接式连接器件（简称为TOCD，下同），所接导线应符合GB 3596-1997的要求，导线截面积从0.5mm<sup>2</sup>~16mm<sup>2</sup>（含16mm<sup>2</sup>），截面积之和不超过35mm<sup>2</sup>。

Test Requirement 测试要求：

标志防触电保护导线的连接结构耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入绝缘电阻和电气强度机械强度温升耐热电气间隙和爬电距离绝缘材料的耐非正常热和耐燃绝缘材料的耐电痕化电磁兼容（EMC）要求

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008	标志	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13

防触电保护	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
导线的连接	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
结构	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
耐老化、防潮、防固体异物进入 及防水的有害进入	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
机械强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
温升	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
耐热	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
电气间隙和爬电距离	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
绝缘材料的耐非正常热和耐燃	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
绝缘材料的耐电痕化	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13
电磁兼容(EMC)要求	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13

Sample Size 样品数量 / 送样规格：24pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: