

16MnDG低温钢管

产品名称	16MnDG低温钢管
公司名称	聊城市环通达金属材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省聊城市大东钢管城3区
联系电话	0635-2116701

产品详情

产品介绍: 在低温钢管中，最主要的材质就是16mndg低温钢管，这是在低温钢管中使用最广泛的一种材质，它的耐低温能力很高，最高可以达到摄氏零下七十度。低温钢管中，d是指的低温的意思，g是指管道的意思。产品属性: 1，牌号：国标--q345dg。美标--a333gr6/sa333gr62，钢管生产工艺：钢管生产工艺参照20g钢的工艺制度执行。3，钢管交货状态及热处理工艺：钢管以正火热处理状态交货。

成品正火热处理工艺为：900 ~930 保温5~15min，空冷。4，质量证明书

质量证明书中除一般要求符合astma530标准要求外，还应注明以下内容：1

应注明冲击试验温度、试样尺寸、试样方向、试验结果。2

对于二连轧分厂生产的钢管，超声波探伤标准为astme213。3

对于其他分厂生产的钢管，涡流探伤标准为astme309。4 如合同要求按nace

mr-0175标准检验硬度，注明硬度检验结果。主要用途: 适用于低温压力容器用钢管。其他说明: 低温钢管的具体检测方法如下：1：液压试验2：压扁试验3：弯曲试验4：扩口试验5：低倍组织检验6：非金属夹杂物检验7：无损检验8：表面质量。交易说明: 我们对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。欢迎新老客户洽谈选购！