

佛山收放卷机厂家供应不锈钢卷带、铝卷带收放卷机可订做

产品名称	佛山收放卷机厂家供应不锈钢卷带、铝卷带收放卷机可订做
公司名称	佛山市南海区齐发隆五金机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	佛山市平洲平西聚龙工业区
联系电话	0757-88722821

产品详情

不锈钢卷带收放卷机：型号：400-2500型；收卷重量：0.5-10吨；收放直径：480-520mm；收卷速度：0.5-20m/分钟；分手动收缩和液压收缩两种；可自动记录卷带的加工长度；均根据客户要求定制；

佛山市南海区齐发隆五金机械厂 手机：13413285827（陈）电话：0757-88722821 传真：0757-89950449

地址：广东省佛山市南海区桂城平洲平西大道聚龙村工业区（康足鞋厂旁边）

网址：<http://www.fsqyf.com>；<http://fsqfl.cn.alibaba.com>；<http://fsqyfss.b2b.hc360.com>

例：

设备名称：1300型收放卷组生产线一、设备使用范围：1、收卷加工材料：铜、铝及不锈钢卷带

2、材料加工厚度：0.1~1.5mm 3、材料加工宽度：100-1250mm 4、材料加工重量：最大6吨

5、线速度：0—25m/min 可调（按卷材直径为 800mm计算）6、中心高1000mm

二、机组主要设备及配置：（一）机组主要设备 1、手动开卷机（1台），

2、手动式液压自动纠偏收卷机（1台），3、液压系统（1套），

4、电控系统（1套），5、气动张力台（1个），（二）设备配置 1、手动开卷机：机架由钢板焊接而成

，经退火精加工而成。弧形板胀缩范围 470mm~ 520mm，规格为25mm×1400mm，放卷主轴 180×2

600mm，本机承重7吨（静载荷）。2、手动式液压自动纠偏收卷机：机架由钢板焊接而成；底座由200#

“工”字钢焊接；弧形板为交叉式，板厚30mm，弧形板胀缩范围 470mm~ 520mm；主轴由200n力矩电机配500型减速机传动；收卷主轴 200mm；收卷配纠偏底座，由油缸推动机上座纠偏，油缸规格 80×150mm

；本机承重8吨（静载荷）3、液压系统为一站单控式，正常工作压力5mpa，最大压力8mpa。

4、控制系统：机组配电控操作台一个。

5、张力台为气动控制（气缸规格为 100×150mm），张力台配有手动定位轮一套（4个）