

# LNG卸车拉断阀 鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG卸车拉断阀 鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系, 售后无忧 是否定制:按需定制 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

在LNG行业,低温拉断阀被广泛应用于卸车过程中的安全控制。作为一种关键的安全阀门,鹤管低温拉断阀的供应正逐渐受到市场的瞩目。连云港广优机械设备有限公司作为xingyelingxian者,提供高质量的LNG低温拉断阀,满足各种需求。以下是对我们产品的详细介绍。

1. 材质:在选择LNG低温拉断阀时,材质的选择至关重要。我们的产品采用304L和316L材质,具有优异的耐腐蚀性和低温性能。这确保了阀门在极端工况下的可靠性和稳定性。2. 作用:LNG低温拉断阀主要用于控制和调节LNG卸车过程中的压力,以确保卸车操作的安全性。一旦压力超出安全范围,拉断阀会自动切断连接,防止进一步的危险。3. 优势:-连云港广优机械设备有限公司提供的LNG低温拉断阀具有出色的密封性能和耐磨性,确保了长时间的可靠使用。-产品可按需定制,以适应不同的管道直径和工艺要求。我们的工程师团队将根据客户的具体需求提供zuijia解决方案。-

LNG低温拉断阀适用于LNG行业的不同介质,可以满足各种工况要求。-我们提供随时联系的售后服务,确保客户在使用过程中的问题能够及时得到解决,为用户提供无忧的购买体验。4.

注意事项:在购买和使用LNG低温拉断阀时,请注意以下事项:-产品的安装和维护应由专业技术人员进行,以确保安全性和可靠性。-在使用过程中,应注意定期维护和保养,确保阀门的正常运行。-避免超负荷使用和过度振动,以免影响阀门的工作效果。总结:

LNG卸车拉断阀在卸车过程中的重要性不言而喻。连云港广优机械设备有限公司作为LNG低温拉断阀的供应商,提供优质的产品和卓越的服务,以满足客户的需求。产品的产地是连云港,我们支持按需定制,适用介质为LNG,型号为DN50,材质为304L和316L。我们的售后服务团队随时待命,确保客户在购买和使用过程中无忧无虑。如果您对我们的产品感兴趣,请随时联系我们,我们将竭诚为您服务。

### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径:DN25, DN50;

2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa

3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80

4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。

5. 材质：316L