

LNG不锈钢拉断阀 低温卸车拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG不锈钢拉断阀 低温卸车拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 适用介质:LNG 型号:DN50
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG不锈钢拉断阀 低温卸车拉断阀供应 欢迎询盘

LNG低温拉断阀，作为一种重要的安全设备，被广泛应用于液化天然气等低温介质的输送和储存过程中。连云港广优机械设备有限公司作为一家专业生产LNG低温拉断阀的企业，我们提供高质量的产品和优质的服务，旨在为客户解决安全隐患，保障设备运行。

产品参数

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L

售后服务：随时联系，售后无忧

材质选择

LNG低温拉断阀的核心部件是阀体和阀盖，我们采用高品质的不锈钢材质，如304L和316L，以确保阀门在低温环境下的可靠性和耐腐蚀性。同时，阀门内部的密封材料也具备良好的低温性能，能够有效防止气体泄漏。

作用和优势

LNG低温拉断阀的主要作用是在输送和储存过程中，当流量超过设定值或发生异常情况时，自动切断管道，保障系统的安全运行。其优势主要体现在以下几个方面：

低温性能优异：采用特殊材质和密封结构，确保阀门在极低温环境下的可靠性。

防止超负荷运行：当管道内流量超过设定值时，阀门会自动关闭，避免设备超负荷运行。

快速切断：拉断阀采用快速切断技术，能够在短时间内切断管道，减少泄漏风险。
可靠密封：阀门内部采用多层密封结构，确保阀门在关闭状态下的密封性能，减少气体泄漏。
安装方便：拉断阀结构简单，安装维护方便。

注意事项

在使用过程中，应定期进行维护和检查，确保阀门的正常运行。
阀门的使用温度范围应符合实际工况要求。在安装和维护过程中，应严格按照操作手册进行操作。
如有任何问题或需求，欢迎随时联系我们，我们将提供一对一的咨询和解决方案。

通过以上介绍，相信您已对LNG低温拉断阀有了更深入的了解。连云港广优机械设备有限公司拥有丰富的生产经验和专业的技术团队，可以提供高质量的产品和完善的售后服务。我们期待与您的合作，共同为安全输送和储存低温介质贡献一份力量。

LNG拉断阀、低温拉断阀的使用性能：

- 1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。
- 2.常规操作时不会出现拉断。
- 3.拉断后分开的两部分能有效密封。