

三门峡钢铁复合闸门销售处

产品名称	三门峡钢铁复合闸门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	用途:调节 加工定制:是 材质:铸铁可镶铜
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

尊敬的客户：

欢迎您来到三门峡钢铁复合闸门销售处！作为新河县河畔水利机械厂旗下的销售部门，我们将为您提供优质的铸铁闸门产品及专业的售后服务。

产品介绍

我们的铸铁闸门是一种功能齐全、稳定可靠的水控设备，适用于污水厂、电站、渠道和水库等水利工程。

主要参数

参数名称	参数值
------	-----

功率	河畔 1.5KW
加工定制	是
用途	调节
材质	铸铁可镶铜
适用范围	污水厂、电站、渠道、水库
产品优势	

高品质材料：我们的铸铁闸门采用优质铸铁材质制造，特别加工可镶铜，确保产品的强度和耐腐蚀性。
多功能应用：铸铁闸门可广泛应用于污水厂、电站、渠道和水库等场所，通过调节水流，实现对水资源的合理利用。
稳定可靠：产品功率为1.5KW，能够持续稳定工作，确保设备的正常运行。
加工定制：我们提供加工定制服务，根据客户的具体需求，量身定制适合各种工程的铸铁闸门。

通过以上的介绍，相信您已经对我们的铸铁闸门有了初步的了解。我们始终秉承着质量第一、客户至上的原则，力求为您提供最优质的产品和最满意的服务。

欢迎您联系我们进行详细的产品咨询和洽谈。我们期待与您建立长期合作关系，为您的水利工程提供专业的解决方案！

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。