

# 邯郸模压拍门生产厂家

产品名称	邯郸模压拍门生产厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	密封形式:硬密封型 设备自重:污水处理 噪音:小
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

尊敬的客户，欢迎关注邯郸模压拍门生产厂家。我们是一家专业生产拍门的厂家，以技术创新和质量为核心竞争力。我们公司坐落于美丽的新河县河畔，拥有先进的生产设备和高素质的专业人才团队，一直致力于为客户提供优质的产品和周到的服务。

我们生产的HDPE拍门采用高密度聚乙烯材料制作，具有优异的耐磨性和耐腐蚀性，适用于污水处理等多种介质。其密封形式为硬密封型，能够有效防止泄漏问题的发生。工作压力为常压，适应性强，使用更加便捷。此外，我们的HDPE拍门采用定制加工，可以根据客户需求进行个性化定制，满足不同场景的使用需求。

玻璃钢拍门是我们的另一款热销产品。玻璃钢材料具有优异的耐腐蚀性和强度，可以在多种恶劣环境下长期稳定工作。它的噪音小，给您一个清静的工作环境。与HDPE拍门一样，玻璃钢拍门也支持定制加工，满足客户个性化需求。同时，我们提供的玻璃钢拍门的价格实惠，让您享受到高性价比的产品。

我们的复合材料拍门是目前市场上较为高端的产品之一。复合材料拍门采用多种高强度材料组合而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点。它的噪音小，保证了一个舒适的办公环境。工作压力为常压，适用于各种场合。复合材料拍门在污水处理等领域具有广泛的应用，深受客户好评。

聚乙烯拍门是我们产品系列中的一员。它的特点是噪音小，为您提供一个安静的工作环境；加工定制，根据您的需求来进行个性化定制；工作压力常压，适应性强，使用方便；设备自重轻，易于安装和维护；密封形式为硬密封型，可以有效地防止泄漏。适用介质为水，可以在污水处理等环境下长期稳定运行。

综上所述，不论您选择HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门还是聚乙烯拍门，都能满足您对拍门产品的需求。我们承诺提供优质的产品和完善的售后服务，让您的购买体验更加顺畅。欢迎您联系我们，

了解更多关于拍门的信息。谢谢！

产品参数名称	产品参数值
加工定制	小
工作压力	是
设备自重	常压
密封形式	轻
适用介质	硬密封型
	水

HDPE拍门价格：2500.00元/件 玻璃钢拍门价格：2500.00元/件 复合材料拍门价格：2500.00元/件  
聚乙烯拍门价格：2500.00元/件

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。