

西宁乐泰7455胶水，美国进口促进剂大量批发

产品名称	西宁乐泰7455胶水，美国进口促进剂大量批发
公司名称	深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大岭山颜屋
联系电话	0769-85783189 15112899919

产品详情

西宁乐泰7455胶水，美国进口促进剂大量批发，销售热线：151-1289-9918 联系人刘小姐
www.loctite5699.com qq：1272185174 深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）贸易销售有限公司《产品描述》
loctite7455、乐泰7455、乐泰胶水7455参数及资料: loctite7455、乐泰7455、乐泰胶水7455 technicaldatasheet
loctite? 7455 使用说明? 作业后活化处理 loctite 7455具有下列性能 技术 氰基丙烯酸酯胶粘剂催化剂
1.将乐泰氰基丙烯酸酯胶粘剂涂施于要粘接或者固定的化学类型 胺(活性成分) 部件上. 溶剂 n-庚烷
2.通过喷涂或者滴涂，将催化剂涂施于暴露的氰基丙烯酸酯胶粘剂之上。
(典型情况是，将一滴催化剂涂全%氟化碳, 活性成分浓0,7-1,0 施于一滴暴露的胶粘剂之上。). 外观
透明无色至轻微琥珀色液体lms 粘度 非常低 表面活化处理 固化方式 不适用
1.通过喷涂、刷涂或者滴涂，将活化剂涂施于要粘接应用 氰基丙烯酸酯胶粘剂固化促进剂
的区域。在活化处理之前，受污染的作业面可能需要?
进行特殊清洁或者脱脂处理，以清除所有可溶解的污loctite 7455 产品适用于对乐泰? 氰基丙烯酸酯胶粘剂
染料. 有快速固化要求的应用作业. 该产品可以在粘接作业前或 2.在粘接之前，使部件上的乐泰?
7109产品完全蒸发者后进行涂施. 典型应用作业包括，印刷线路板电线或者
，以避免在粘接接缝处发生溶剂滞留现象.线圈固定. 可调部件防干扰；安装支座绝缘、导边器以及 3.在干
燥后45秒内，立即涂施乐泰氰基丙烯酸酯胶粘剂线路板加强杆。该产品具有光敏感特性，因此在产品不
使 产品.? 4.在必要情况下，如果在原活化剂与胶粘剂应用作业之用时，半透明容器应当贮存在黑暗场所。
loctite 7455
间延时超过45秒，则可以重新涂施活化剂.设计用于粘接不同种材料.例如金属,塑料,玻璃.尤其是用
于当需要较快的固定时间的场合. lms 乐泰材料说明 典型特性 lms于7月-08, 2004.
每一批号产品都有测试报告典型特性。lms测试报告中含有一些对客户有用的质检测试参数比重@ 25 ° c
0,68。此外，我们也通过多种质量控制，确保产品质量的一致viscosity@20 ° c,mpa · s(cp) 0,3-0,5
性。特殊客户的要求可以由汉高乐泰质量中心负责协调。干燥时间@20 ° c,秒 60 onpartlife,分 1 贮存
闪点 -见msds 该催化剂分类为高度可燃，必须严格按照相关法规的要求典型性能 方式贮存。使用乐泰?
7075产品后，能够提高固定时间与固化速度 不要将本产品贮存在氧化剂或者可燃材料附近。产品应当，
具体提高值取决于所使用的胶粘剂与所粘接的基材片。
贮存在干燥处，且存放于未开启的容器内。贮存信息也可固定时间,iso4587,秒: 能列示于产品标签上.? lms
理想贮存条件：88 ° cto21 ° c。如将该产品贮存在低钢材 (去脂) 使用loctite 416 &