

昆明100W单晶硅太阳能电池板 价格4.3元W

产品名称	昆明100W单晶硅太阳能电池板 价格4.3元W
公司名称	昆明昌达美华科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	昆明东风东路36号建工大厦1327
联系电话	0871-63114808 18787184502

产品详情

产品说明 我们开发设计、生产销售功率输出为5w 到 280w 的多种单多晶组件，全部产品均依据通用规范制造而成，可广泛用于并网和离网住宅、商业、行业和其他太阳能发电系统之中。装配太阳能组件时，我们先根据所需电气配置将电池连接起来，从而把多块太阳能电池相互连接起来。然后把相互连接的电池排列好，放入真空进行层压处理，在加热固化之后，用保护性轻型铝框封装起来。密封之后，我们的太阳能组件就拥有了耐风雨能力，能够承受高强度的紫外射线和湿度。 产品优势

- 适用于商业、住宅和公用事业规模应用 · 可方便地安装至地面、屋顶、建筑表面或跟踪系统应用之中
- 并网和离网应用的明智之选 · 降低电费，成就能源独立性
- 模块化设计，无移动部件，完全可以升级，安装方便 · 高度可靠、几乎无需维护的发电系统
- 减少大气、水和土地污染，促进环境保护 · 清洁、安静、可靠的发电方式
- 自安装之日起，即可提高相关物产的转售价值 产品特色 · 从 5w 到280w 的高功率组件，为多种应用提供完美的解决方案。 · 全部组件均在中国的 iso 9001 认证工厂中设计和生产。 · 组件符合 ul1703

安全等级规范，可承受高风压、冰雹冲击和雪压，并且具有出色的防火能力。

- 集成旁路二极管，以保护太阳能电池电路在部分荫蔽条件下不受过热点影响。
- 采用经过阳极化处理的铝框，提高了负载承受能力，可承受极高的风负载。
- 采用我们的专有组件技术，可排除冰冻和扭曲问题。 · +/-3%

的低功率裕量，通过降低组件串失配损耗提高输出功率。 · 两种单多晶电池技术，效率最高可达 16.8%以上：高效的 125x125mm 电池，以及配备 3 个汇流条的新型 156x156mm 电池，可提高性能和可靠性。 · 采用高透明度的低铁钢化玻璃和防反射涂层，弱光发电性能，有利于提高能量产量 · 采用新型生态友好型包装，减少了纸板浪费以及运输和存储空间。

同时我们也可以根据客户需求生产所需的太阳能板类型。 稳定的产品电性能

高效率太阳能级硅电池，高峰时段通过的电流更多 优化的组件性能，标称电压直流12v/18v/24v

采用旁路二极管避免热斑效应，电池嵌入tpt和eva中 3.2mm高透射度，低铁，钢化玻璃

美观，稳定，重型阳极氧化铝框架，易于拆装，高风压和积雪荷载

背面框架装有排水孔，雨雪无法在框架内腔内聚集 预装快速链接系统 质量保证：两年质量问题包换

5年硬件保险10年 90% 输出功率保证 25年 80% 输出功率保证 产品认证：ce 太阳能电池 太阳能电池板

光伏组件 单晶硅太阳能电池板 多晶硅太阳能电池板 云南太阳能组件 昆明太阳能组件 云南太阳能板

昆明太阳能板 云南太阳能电池板 昆明太阳能电池板 如下报价,供您参考. 带接线盒不带连接器和连接线.

单晶硅生产定做时间10-12天 组件功率 组件尺寸(mm) 100块起定价格(元/w) 60w 760*670*35 4.3 80w

1200*540*35 4.3 90w 1200*540*35 4.3 100w 1200*540*35 4.3 130w 1480*680*35 4.0 180w 1580*808*35 4.0
多晶硅生产定做时间10-12天 组件功率 组件尺寸(mm) 100块起定价格(元/w) 20w 590*350*28 3.8 60w
760*670*28 3.7 80w 1200*540*35 3.5 100w 1120*670*35 3.5 130w 1480*680*35 3.0 180w 1320*992*35 3.0