

塑料夹层板抗压检验设备力学性能，塑料管压缩测试仪，夹层板压扁

产品名称	塑料夹层板抗压检验设备力学性能，塑料管压缩测试仪，夹层板压扁
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

塑料夹层板抗压检验设备力学性能，塑料管压缩测试仪，夹层板压扁检验机

塑料夹层板抗压检验设备 手动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确性；条件存盘：试验控制数据和试样条件可制成模块，方便了批量试验的进行；

一、适用范围：

广泛应用于电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布、安全带、橡胶、塑料、薄膜、钢丝绳、钢筋、金属丝、金属箔、金属板材和金属棒丝等金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊力学性能试验。

二、设备概述：

液晶数显拉力试验机主机与附具的设计融会了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。具有操作简单方便，尤其适合做生产线上、及实验室控制产品质量的检测仪器。

三、主要功能：

主要对金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊试验。

四、满足标准：

电话：053185555881

手机：18615197177

qq : 1240587980

联系人：单小姐

gb/t16491-1996,拉力试验机, gbt 16825.1-2008

五、 附具配置：

拉伸夹具

1套，压缩附具1套，也可根据客户提供的试验标准或试验试样选择夹具或特殊设计夹具与附件。

六、 技术参数：

型号:	xhld-w					
可测最大力：	10kn	20kn	30kn	50kn	100kn	200kn
力值传感器:	国产/进口高精度力传感器					
准确度等级：	优于1级					
试验力测试范围:	1.0%~100%fs/					
力值精度:	优于 $\pm 1\%$					
力值分辨率:	1/200000					
位移示值误差:	示值的 $\pm 0.5\%$ 以内					
位移分辨率:	0.05um					
变形示值误差:	示值的 $\pm 0.5\%$ 以内					
测试速度范围：	1 ~ 500mm/min (可选)					
传动方式:	步进电机/伺服电机驱动丝杠传动					
控制系统:	国产驱动器/进口驱动器					
测试行程(不含夹具):	700mm (可选)					

体积(w*d*h):	600x360x1850mm (可选)
电源、功率:	ac 220v ± 10% 50hz , 0.75kw
重量:	350kg (可选)
自动停机装置	机械、程控

塑料夹层板抗压检验设备力学性能，塑料管压缩测试仪，夹层板压扁检验机