

# 100FYS-32高分子液下泵

产品名称	100FYS-32高分子液下泵
公司名称	上海龙亚泵水力喷射器厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭(黄渡)镇春浓路Number228-3
联系电话	暂无

## 产品详情

100fys-32高分子液下泵 不管是晴天、阴天、雨天，能见到你的一天，就是晴朗的一天；不管是昨天、今天、明天，能和你在一起的一天，就是美好的一天!100fys-32高分子液下泵系上海龙亚泵厂研制开发的高分子液下泵中的一种，本型号高分子液下泵流量100立方米每小时，并可将水溶液泵送至32米的高度，也即是本型号泵的扬程，本高分子液下泵采用马达功率22kw,也即是29.9 马力，该款泵转速为2900转/分钟，上海龙亚泵厂生产的上海钛龙牌100fys-32高分子液下泵在电机故障中，有电源问题，如供电不正常导致的断电、电压过高或过劣等；电机本身问题，如因为电机毁坏没有办法运行；电机转载问题，电机帮带的水泵轴功率过大或管道拥塞，形成电流过大而休止工作等等。在水泵故障中，有可能是因为水泵轴承、叶轮等问题导致。依据工程实践的经验，电机故障的几率要较水泵故障的几率高。2.2消防泵主备用切换办法的剖析认为合适而使用电流信号控制办法，其长处是能趁早反映电机的故障。而电机的故障也是水泵机组的主要故障。但这种办法并说不得明消防泵实际是否出水。认为合适而使用压力信号控制办法，可以真实地反映消防水泵机组实际的工作事情状况，其切换的信号可信度较高。不管是电机故障仍然水泵故障，只要消防泵出水管的压力没有达到一定的压力值，就需求趁早切换主备用消防泵。不过，压力信号控制办法也有其欠缺。当消防给水域统的实际出水量较大时，消防泵出水管的压力减退后，易导致消防泵压力的切换信号误动作，休止一台消防泵的工作切换成另一台消防泵的开始工作。水泵在切换、从新开始工作需求有一定的时间。这么，必然会导致消防给水的中断，迟延耽误把火弄灭。欢迎新老客户采购上海龙亚品牌100fys-32高分子液下泵。