

# 济南汽车皮带拉伸检验设备力学性能，三角带抗拉检验机，皮革拉力

产品名称	济南汽车皮带拉伸检验设备力学性能，三角带抗拉检验机，皮革拉力
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

## 产品详情

济南汽车皮带拉伸检验设备力学性能，三角带抗拉检验机，皮革拉力测试仪

济南汽车皮带拉伸检验设备

自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存；

过程实现：试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成；

技术参数：

型号:	ZCWS-W			
可测最大力：	10kn	20kn	50kn	100kn
力值传感器:	进口高精度力传感器			
准确度等级：	0.5级			
试验力测试范围:	0.4%~100%fs			
力值精度:	±0.5%			

力值分辨率:	1/300000
位移示值误差:	示值的 ± 0.5%以内
位移分辨率:	0.05um
变形示值误差:	示值的 ± 0.5%以内
测试速度范围 :	0.001 ~ 500mm/min/0.001-200mm/min
传动方式:	进口交流伺服电机驱动丝杠传动
控制系统:	进口交流伺服驱动器
测试行程(不含夹具):	700mm
体积(w*d*h):	600x360x1850mm ( 可选 )
电源、功率:	ac 220v ± 10% 50hz , ( 可选 )
重量:	约650kg/ ( 可选 )
自动停机装置	机械、程控

主要功能： 主要对金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊试验。

- 1.自动停机：试样断裂后，移动横梁自动停止；
- 2.手动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确性；
- 3.条件存盘：试验控制数据和试样条件可制成模块，方便了批量试验的进行；
- 4.自动变速：试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化，也可手动变化；
- 5.自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；
- 6.自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存；
- 7.过程实现：试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成；
- 8.批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成；
- 9.试验软件：中文windows界面，菜单提示，鼠标操作；

电话：053185990007

手机：15098886000

qq：2232468939

联系人：单小姐 10.显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；

11.曲线遍历：试验完成后，可对曲线进行再分析，用鼠标可找到曲线上任一点所对应的试验数据；

12.曲线选择：可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印；

13.试验报告：可按用户要求的格式编制报告并打印； 14.限位保护：具有程控和机械两级限位保护；

15.过载保护：当负荷超过各档最大值的3-5%时，自动停机；

济南汽车皮带拉伸检验设备力学性能，三角带抗拉检验机，皮革拉力测试仪