

# 热封袋检测仪器

产品名称	热封袋检测仪器
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 热封袋检测仪器

热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室仪器，其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素，通过该仪器实现对材料的快速评定，在评定合格之后可以用到生产线上使用，另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验，从而方便、快捷地找出材料的热封工艺参数，以满足包装及包装材料生产企业对材料热封参数的要求。

### 技术特征

- 微电脑控制，大液晶显示
- 压力调节采用传感系统
- 数字P.I.D.温度控制,设备全自动化测试
- 下置式双气缸同步回路,保证压力均衡
- 铝罐封式的热封头保证了热封面加热的均匀性
- 上下热封头独立控温
- 加长的热封面可满足大面积试样或多试样同时封口，并支持多种热封面形式的定制
- 手动与脚踏开关双重模式，人性化结构设计

- 特制内置快速降温装置，高效率
- 防烫设计和漏电保护设计，操作更安全

## 技术参数

热封温度	室温 - 300 ，控温精度 ( $\pm 0.2$ )
热封时间	0.01s ~ 999.99s
热封延迟时间	0.01s ~ 999.99s
热封压强	0.05MPa ~ 0.7MPa
热封面积	330mm × 10mm 【可定制不同热封面积】
热封加热形式	上下封头双加热或单加热
外形尺寸	550mmX360mmX470mm(长宽高)
重量	44Kg
气源压力	0.7MPa
工作温度	15 -50
相对湿度	高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

## 参照标准

QB/T2358(ZBY28004)、ASTMF2029、YBB00122003-2015、YBBOO152002-2015、  
YBB00212005-2015、YBB00232005-2015、YBB00222005-2015、YBBOO82004-2015、  
YBB00202005-2015、YBB00242002-2015

## 产品配置

标准配置:主机、脚踏开关 选购件:空压机、取样刀

注：用户自备气源

热封袋检测仪器

此为广告