

包装袋撕开力测试仪

产品名称	包装袋撕开力测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

包装袋撕开力测试仪

适用于手套，包装袋，编织袋，软包装，无纺布，纸张，薄膜等材料的抗拉强度，拉伸强度，撕裂强度，撕拉力，顶破力等物理性能的检测。因篇幅有限，我们来简单了解其中几个检测项目的概念。

拉伸强度是指在拉伸试验中，试验直至断裂为止，单位初始横截面上承受的大拉伸负荷。用仪器测试样拉伸强度时，可以一并获得拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据。

原理：试样为单搭接结构，在试样的搭接面上施加纵向拉伸剪切力，测定试样能承受的大负荷。搭接面上的平均剪应力为胶粘剂的金属对金属搭接的拉伸剪切强度，单位为MPa。

撕裂强度 英文名称：tearing strength 定义：用规定方法撕裂高分子材料所需要的应力。其原理是用拉力试验机,对有割口或无割口的试样在规定的速度下进行连续拉伸,直至试样撕断。将测定的力值按规定的计算方法求出撕裂强度。

技术参数

规格 50N 500N 1500N 2000N(可选其一或多支)

精 度 1级

试验速度 1-500mm/min无级调速

位移误差 $\pm 2\%$

试验宽度 50 mm (其他夹具可定制)

行 程 650mm

主机外形尺寸 450mm × 300mm × 1350mm(长宽高)

重 量 78kg

环境温度 23 ± 2

相对湿度 80% , 无凝露

工作电源 220V 50Hz

产品配置

标准配置：主机、通用夹具、专业软件、通信电缆

选 购 件：标准压辊、试验板、取样刀、90°剥离夹具、穿刺夹具、各种非标夹具

包装袋撕开力测试仪

此为广告