

酸奶杯覆膜撕开力测试仪

产品名称	酸奶杯覆膜撕开力测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

酸奶杯覆膜撕开力测试仪

塑料杯盖膜封口是酸奶，果冻，乳制品等产品的包装常用的一种封口方式，利用盖膜和杯体边缘受热后的粘合进行产品封合，从而达到密封的效果。消费者食用前需揭开盖膜，盖膜揭开的难易程度直接关系到消费者的消费体验，决定了产品形象。

封口盖膜的撕开力又叫封口强度或热封强度，开启力。很多食品企业采用提高封口膜与杯体的封口强度来确保成品的密封性能。若出现热封强度过大，封口盖膜不宜开启；若封口强度过小，储运或销售过程中易出现破损泄露情况，从而导致酸奶无法再食用甚至污染其他物品。因此盖膜强度应维持在一个合理的范围内，既能满足产品密封性能要求，又不影响产品打开力度。

三泉中石生产的DL-06拉力试验机，可以检测杯盖封膜的撕开力，穿刺力，拉伸剥离力，粘结牢度，拔开力以及易拉罐拉环的开启力等物理性力值的检测。

技术参数

规格 50N 500N 1500N 2000N(可选其一或多支)

精度 1级

试验速度 1-500mm/min无级调速

位移精度 $\pm 2\%$

试验宽度 30mm (其他夹具可定制)

行程 550mm

主机外形尺寸 450mm × 300mm × 1350mm(长宽高)

重量 78Kg

环境温度 23 ± 2

相对湿度 80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

产品配置

标准配置：主机、通用夹具、微型打印机

选购件：标准压辊、试验板、取样刀、90°剥离夹具、穿刺夹具、各种非标夹具

酸奶杯覆膜撕开力测试仪

此为广告