

DS2100B数字场强仪

产品名称	DS2100B数字场强仪
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

产品详情

产品介绍ds2100系列经济型数字电视测试仪，是结合德力多年来对数字电视维护理解和实际网络维护经验，最新推出的适应现代网络维护的“智能”设备，专有的“1+2+1”测试，即“1个结果+2种分析+1个标准”，是对现代维护的完美诠释，让您的网络维护工作变得更加轻松。产品属性项目 ds2100q ds2100 ds2100b 频率 频率范围 5mhz~870mhz 精度 $\pm 50 \times 10^{-6}$ (20 ± 5) 分辨率 10 khz 接收带宽 280 khz 模拟电视信号 电平范围 30db μv ~ 120db μv 精度 $\pm 1.5db$ 分辨率 0.1db 输入阻抗 75 频道扫描 扫描频道总数最多150个频道 \times 数字电视信号 功率电平范围 30db μv ~ 110db μv 精度 $\pm 2.0db$ 分辨率 0.1db 标准调制形式 itu-t j.83 annex a standard, 64qam/128qam/256qam (16qam/32qam) 选件 itu-t j.83 annex a standard, 64qam、256 qam 功率支持 qam、qpsk、cofdm等 符号率 4ms/s ~ 7ms/s 接收带宽 8mhz (可设定) mer to 39db (典型) 精度 $\pm 2db$ ber $1e^{-3}$ to $1e^{-9}$ 纠错前/后 $1e^{-3}$ to $1e^{-9}$ 纠错前 星座图 标配 选件 \times 喜好频道 支持 频率频谱 频谱扫描 带宽2.5mhz/6.25mhz/12.5mhz/25mhz/ 62.5mhz可调 带宽10mhz固定 其他测试项目 信噪比 (s/n)、斜率测量、干线电压测量、自动测试等 斜率测量、干线电压测量等 上位机管理 上位机管理软件 标配 选件 \times 电源供电 电池 11.1v 1.5ah 锂离子电池组 充电器 交流90 v to 240v 50/60hz 工作时间 5小时(电池满电) 充电时间 < 3小时 其他说明在日常的网络工程维护中经常使用2种故障分析方法——利用斜率首先确定系统的平衡性，判断是否为线缆弯曲，接头进水，放大器故障等常规问题，利用频谱功能分析是否有干扰信号或带内畸变造成的无法正常接收等，沿传输链路逐点排查可最终解决传输链路带来的问题。交易说明欢迎新老客户前来索价订购，价格特优哦。