

专业生产高品质性价比优良的顶板离层指示仪顶板离层观测仪

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 专业生产高品质性价比优良的顶板离层指示仪顶板离层观测仪 |
| 公司名称 | 泰安市丰华电子有限公司 |
| 价格 | 10.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安山东省泰安市虎山路254号（山东科技大学资源与环境工程学院） |
| 联系电话 | 086-05386227115 13953880726 |

产品详情

山科丰华电子专业生产高品质性价比优良的顶板离层指示仪/顶板离层观测仪/多点位移计 lby-2

(/3)型顶板离层指示仪(又称:托盘式多点位移计) lby-2 (/3)型顶板离层指示仪是监测顶板岩层分离时所产生位移量的专用监测仪器。它主要适用于采用锚杆支护的巷道顶板及需测量顶板位移量的工作面。为煤矿工程技术人员和检测工作人员提供确定锚杆的长度、抗拉强度,了解所使用锚杆的合理性、经济性而需要的科学依据。从而有效的防止顶板坍落事故的发生,确保煤矿安全生产。主要技术参数:最大刻度:15cm;安装点:2点(3点);分辨率:1mm;最大布点距离:4m、8m。

zkby-(/)型顶板离层指示仪(又称:直杆式多点位移计) zkby-型顶板离层指示仪是一种监测顶板岩层移动的专用监测仪器。它可以分别显示锚杆长度范围内和锚杆同范围外的顶板岩层的离层情况。为煤矿工程技术人员和检测工作人员提供确定锚杆的长度、抗拉强度,了解所使用锚杆的合理性、经济性而需要的科学依据。从而有效的防止顶板坍落事故的发生,确保煤矿安全生产。

顶板离层指示仪主要由基点锚头、测绳、套筒、防水牌、内测筒、外侧筒组成。主要性能参数:

测量方式:反光彩色显示; 测量点数:2个(3个); 最大量程:200mm; 读数精度:1mm;

安装锚孔直径:28.42mm。