

轮胎钢丝拉力试验机，钢丝缠绕检验设备单机，胎圈钢丝拉伸断裂测

产品名称	轮胎钢丝拉力试验机，钢丝缠绕检验设备单机，胎圈钢丝拉伸断裂测
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

轮胎钢丝拉力试验机，钢丝缠绕检验设备单机，胎圈钢丝拉伸断裂测试仪

轮胎钢丝拉力试验机 位移测量系统由光电编码器、脉宽整形电路、倍频电路、计数电路组成。所有的控制参数及测量结果均可以在液晶屏幕上实时显示

产品型号：zclD-系列 产品量程：50n,100n,200n,500n,1000n,2000n,5000n 产品描述：主要对金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊试验。

主要功能：

主要对金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊试验。

满足标准：

gb/t16491-1996,拉力试验机, gbt 16825.1-2008

附具配置：

拉伸夹具

1套，压缩附具1套，也可根据客户提供的试验标准或试验试样选择夹具或特殊设计夹具与附件。

技术参数：

型号:	zcl-d-						
可测最大力:	50n	100n	200n	500n	1000n	2000n	5000n
力值传感器:	国产/进口高精度力传感器						
准确度等级:	优于1级						
试验力测试范围:	1.0%~100%fs						
力值精度:	优于 $\pm 1\%$						
力值分辨率:	1/200000						
位移示值误差:	示值的 $\pm 0.5\%$ 以内						
位移分辨率:	0.05um						
变形示值误差:	示值的 $\pm 0.5\%$ 以内						
测试速度范围:	1 ~ 500mm/min						
传动方式:	步进电机/伺服电机驱动丝杠传动						
控制系统:	国产驱动器/进口驱动器，微电脑控制盒一套						
测试行程(不含夹具):	1000mm (可选)						

体积(w*d*h):	560x320x1800mm
电源、功率:	ac 220v ± 10% 50hz , 0.75kw
重量:	150kg
自动停机装置	机械、程控

电话：0531-85990007

手机：15098886000

qq：3070594936

www.lalishiyANJI.com www.yalishiyANJI.com www.wannengji.com

轮胎钢丝拉力试验机，钢丝缠绕检验设备单机，胎圈钢丝拉伸断裂测试仪