

TO140000ET-R柴油高原预热发电机120KW

产品名称	TO140000ET-R柴油高原预热发电机120KW
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

TO140000ET-R柴油高原预热发电机120KW

大泽静音发电机组

发电机组优点：

- 1外形美观，结构合理。
- 2密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作，
- 3防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。
- 4消声器采用高效阻性消声器，降低机组排烟口噪音。

发电机批发适用范围

广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

型号：TO120000ET-R

一:发电机参数：

1.额定功率： 100KW

2.备用功率： 110KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO1200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 100L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-78db
- 9.机器重量： 1250/1450kg
- 10.外形尺寸： 2100*1000*1450
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机的工作原理

发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。现在，就有德国大泽发电机的工程师来给大家讲讲发电机工作原理：

发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，因此，需规定元件连续运转的大功率，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比，匹配比的大小受当地大气压力，环境温度和相对湿度等多种因素的影响，对于在平原上使用一般要求的机组，通常匹配比值取1.6；使用要求较高的机组匹配比值应取2。