

汉高轴承金属修复剂，宜春乐泰660胶水，广粘660圆柱固持胶

产品名称	汉高轴承金属修复剂，宜春乐泰660胶水，广粘660圆柱固持胶
公司名称	深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大岭山颜屋
联系电话	0769-85783189 15112899919

产品详情

汉高轴承金属修复剂，宜春乐泰660胶水，广粘660圆柱固持胶，销售热线：151-1289-9918 联系人刘小姐
www.loctite616.com qq：1272185174 深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）贸易销售有限公司《产品描述》loctite660配合件修复，维修用，快速固化，填充间隙大，高强度，高粘度（膏状）。修复轴，端盖，键，键槽，轴承，衬套，可修理磨损的零件，能恢复配合件的正常配合，最大径向填充间隙为0.5mm。产品代号：乐泰660胶水，订货代号：22647，包装规格：50ml瓶装,典型用途：高强度。颜色：灰色，最大填充间隙：（mm）0.5，粘度：（mpa.s）150.000/350.000剪切强度钢/钢（psi*）2490，固化速度：20分钟/24小时，推荐促进剂：7471/7649，相对密度：1.13. 使用指南 装配

- 1、为了获得最佳的效果，使用诸如乐泰清洗剂彻底清晰材料内外表面，并干燥。
- 2、如果材料是惰性金属或者固化速度过慢，使用催化剂7648并晾干。
- 3、对于滑配合来说，只需绕轴和轴套的导角涂一圈胶，装配时转动以确保良好的涂覆。
- 4、对于压配合来说，两个被粘接的表面都需要涂满胶，病在适当的高压压力下装配。
- 5、对于热配合来说，胶应涂在轴上，然后加热轴套产生足够的间隙自由装配。
- 6、在不见打到足够操作强度之前，不要对部件有任何应用。 注意事项

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。当使用清洗剂清晰材料表面时，应检查该清洗剂与胶水的相容性，在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。产品存储 产品储存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。存储信息标注在产品外包装的标签上。理想存储条件：8 °c - 21 °c。存储在低于8 °c 或高于28 °c的条件下会影响产品性能。被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。

该产品表现出良好的间隙固化特性。典型用途包括填充紧密配合的压配合件，键沟和花键之间的空隙；装配轴承和衬套，并使压配合键固持强度更高。

维修用，快速固化，填充间隙大，高强度，高粘度（膏状）。

修复轴、端盖、键、键槽、轴承、衬套。

可修理磨损的零件。能恢复配合件的正确配合。最大径向填充间隙为0.5mm。

?高强度型:乳脂状，不流动，高强度粘合剂/密封剂，适合压入配合维修 ?典型应用:磨损零件；高强度