

中国混合机阿里巴巴金牌供应商-国浩塑料混合机

产品名称	中国混合机阿里巴巴金牌供应商-国浩塑料混合机
公司名称	青岛国浩塑料机械有限公司
价格	40000.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛山东青岛胶州市中云工业园泸州西路308号
联系电话	86-053282222069 18661878968

产品详情

中国混合机阿里巴巴金牌供应商-国浩塑料混合机用途与特点：srl-z系列混合机组，主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥、以及abs、聚碳酸酯等工程塑料成型加工前的干燥、脱挥等工艺，也可用于酚醛树脂的混合。该机组将热混与冷混工艺结合在一起，完成热混的物料自动进入冷混使其冷却，排除残余气体，并可防止结块。该机组系引进消化。吸收国外先进技术研制而成，电器控制采用进口原件并配置plc及最新电脑控制，具有自动化程度高、混合效果好，热混具有自磨擦和电加热及蒸汽加热功能。浆叶均通过动、静平衡测试，锅盖采用双道凹凸密封，主轴密封采用我厂的特有技术，并配有脉冲除尘装置冷机引进国外减速技术采用直接减速装置，克服了使用减速器的所有致命缺点，使其运转更稳定。该机已达到国际同类产品水准，是生产板材、管材、异型材等upvc制品的最佳理想设备。中国混合机阿里巴巴金牌供应商-国浩塑料混合机主要技术参数 srl-z系列 热混/冷混 热混/冷混 热混/冷混 热混/冷混 总容积(l) 100/200 200/500 300/600 500/1250 800/1600 有效容积(l) 65/130 150/320 225/380 330/750 600/1050 搅拌浆转速(转/分) 650/1300/200 475/950/130 475/950/100 430/860/70 370/740/50 加热冷却方式 电、自磨擦 /水冷 电、自磨擦 /水冷 电、自磨擦 /水冷 电、自磨擦 /水冷 电、自磨擦 /水冷 混合时间(分) 8-12 8-12 8-12 8-15 8-15 电机功率(kw) 14/22/7.5 30/42/11 40/55/11 47/67/15 60/90/22 外形尺寸(mm) 1950x1600 x1800 4580x2240 x2470 4800x2640 x2480 5600x3000 x3100 5170x3200 x4480 重量(kg) 2200 3400 3600 6500 9800 企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2012年10月实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！