

苏州供应少量的标签纸

产品名称	苏州供应少量的标签纸
公司名称	苏州实本包装材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州相城区阳澄湖度假区大澄路
联系电话	0512-65448957 18915533567

产品详情

条码标签纸制作 想得到一张质量完美的标签，除了配置高质量的外，合理的标签纸选择也是非常重要的一个环节。目前，条码打印机行业应用较多的是不干胶标签。不干胶标签由离型纸、面纸及作为两者粘合的粘胶剂三部分组成，离型纸俗称"底纸"，表面呈油性，底纸对粘胶剂具有隔离作用，所以用其作为面纸的附着体，以保证面纸能够很容易从底纸上剥离下来。底纸分普通底纸和哥拉辛（glassine）底纸，普通底纸质地粗糙，厚度较大，按其颜色有黄色，白色等，一般印刷行业常用的不干胶底纸为经济的黄底纸。哥拉辛（glassine）底纸质地致密、均匀，有很好的内部强度和透光度，是制作条形码标签的常用材料。其常用颜色有蓝色、白色。我们平时所讲标签纸为铜版纸、热敏纸等等是指面纸而言。面纸是标签打印内容的承载体，按其材质分铜版纸、热敏纸、pet、pvc等几类。面纸背部涂的就是粘胶剂，它一方面保证底纸与面纸的适度粘连，另一方面保证面纸被剥离后，又能与粘贴物具有结实的粘贴性。下面介绍几种常见的标签纸供大家参考：铜版纸标签：为条码打印机常用材质，其厚度一般在80g左右。广泛应用于超市、库存管理、服装吊牌、工业生产流水线等等铜版纸标签用量较多的地方。以sky条码标签多年销售的情况来看，在中外各种品牌中美国艾利纸，日本王子纸的用户反映最好，特别是美国艾利铜版纸性能最好，其白色超平滑无涂料纸，是热转印打印的优良基础材料。pet高级标签纸 pet是聚脂薄膜的英文缩写，实际它是一种高分子材料。pet具有较好硬脆性，其颜色常见的有亚银、亚白、亮白等几种。按厚度分有25番（1番=1um）、50番、75番等规格，这与厂家的实际要求有关。由于pet优良的介质性能，具有良好的防污、防刮、耐高温等性能，它被广泛应用于多种特殊场合，如手机电池、电脑显示器、空调压缩机等。另外，pet纸具有较好的天然可降解性，已日益引起生产厂家的重视。pvc高级 pvc是乙烯基的英文缩写，它也是一种高分子材料，常见的颜色有亚白、珍珠白。pvc与pet性能接近，它比pet具备良好的柔韧性，手感绵软，常被应用于珠宝、首饰、钟表、电子业、金属业等一些高档场合。但是pvc的降解性较差，对环境保护有负面的影响，国外一些发达国家已开始着手研制这方面的替代产品。热敏纸是经高热敏性热敏涂层处理的纸材，高敏感度的面材可适用低电压打印头，因而对打印头的磨损极小。热敏纸是专门用于电子称，收银机内的一种热打纸，测试热敏纸最简单的方法：用指甲用力在纸上划过，会留下一道黑色的划痕。热敏纸适用于冷库，冷柜等货架签上，其尺寸大多固定在40mmx60mm标准以上是常用不干胶标签的一些性能。作为纯纸类标签的另外一个应用较多的种类是服装吊牌。鉴于服装本身的特点，常用的服装吊牌多用双面铜版纸，用于服装吊牌的铜版纸厚度一般在160g-300g之间。但是太厚的服装吊牌适用于印刷，而用条码打印机来打印的服装吊牌应在180g左右，以便能保证良好的打印效果，又能保护打印头。