

防腐管道

产品名称	防腐管道
公司名称	无锡市天皓防腐设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡无锡市钱桥镇晓星工业园
联系电话	86-051083236578 13706189259

产品详情

产品介绍大型设备衬里加工范围及特点: 1、

结构：各种类型的塔节、容器、反应釜、贮罐等，非标容器可按用户图纸加工制造。 2、

衬里材料及厚度：衬里材料聚四氟乙烯（ptfe、f4）厚度2~3mm，衬里材料etfe（f40）厚度2~3mm，优质聚烯烃类树脂(po)厚度5~12mm。 3、衬里特点：（1）我厂有成熟的三维旋转滚涂法、热熔焊接法和四氟喷涂法三种工艺，可根据用户的图纸要求制作任何规格的内衬f4防腐设备，立式、卧式不限，可在任何位置开设支管，支管长度为100mm； 4、上下封头与筒体分开衬里，封头、封底一般采用平形、蝶形或锥形结构，也可采用标准封头。蝶形封头的最大深度(h)为封头直径的十分之一。

5、设备钢壳内壁应平整光滑，设备法兰翻边口园角r为6-10mm，支管、法兰翻边口园角r为3-5mm；

6、制造标准：hg20536-93 该产品是具有突出综合性能的防腐产品，可耐强酸、强碱、强氧化剂、盐和有机溶剂的腐蚀；可广泛用于石化、冶炼、医药等行业。无锡天皓防腐生产：钢衬f4管道、f4软管、f4补偿器用于各类腐蚀性介质的气液体输送管道中，用以解决管道冷热伸缩补偿和抵消安装偏差，也通过其柔性连接，改善风机及泵的进出口与管路间机械振动所引起的机械损伤。f4波纹软管不但具有f4的全部优异性能，而且通过特殊加工方法改变了以往f4管不能挠曲的特性，它可用来进行管道的错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起的管道位移和尺寸变化。如在f4波纹软管的外表套上不锈钢网后更能耐高温、耐高压，并能在苛刻的环境中长期使用。产品种类有f4与合成橡胶复合型、f4与波纹形不锈钢外套复合型、f4波纹补偿器波峰内侧再增设由f4支撑的内负压型。产品属性大型设备衬里加工范围及特点: 1、

结构：各种类型的塔节、容器、反应釜、贮罐等，非标容器可按用户图纸加工制造。 2、

衬里材料及厚度：衬里材料聚四氟乙烯（ptfe、f4）厚度2~3mm，衬里材料etfe（f40）厚度2~3mm，优质聚烯烃类树脂(po)厚度5~12mm。 3、衬里特点：（1）我厂有成熟的三维旋转滚涂法、热熔焊接法和四氟喷涂法三种工艺，可根据用户的图纸要求制作任何规格的内衬f4防腐设备，立式、卧式不限，可在任何位置开设支管，支管长度为100mm； 4、上下封头与筒体分开衬里，封头、封底一般采用平形、蝶形或锥形结构，也可采用标准封头。蝶形封头的最大深度(h)为封头直径的十分之一。

5、设备钢壳内壁应平整光滑，设备法兰翻边口园角r为6-10mm，支管、法兰翻边口园角r为3-5mm；

6、制造标准：hg20536-93 该产品是具有突出综合性能的防腐产品，可耐强酸、强碱、强氧化剂、盐和有机溶剂的腐蚀；可广泛用于石化、冶炼、医药等行业。无锡天皓防腐生产：钢衬f4管道、f4软管、f4补偿器用于各类腐蚀性介质的气液体输送管道中，用以解决管道冷热伸缩补偿和抵消安装偏差，也通过其柔性连接，改善风机及泵的进出口与管路间机械振动所引起的机械损伤。f4波纹软管不但具有f4的全部优异性能，而且通过特殊加工方法改变了以往f4管不能挠曲的特性，它可用来进行管道的错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起的管道位移和尺寸变化。如在f4波纹软管的外表套上不锈钢网后更能耐高温

、耐高压，并能在苛刻的环境中长期使用。产品种类有f4与合成橡胶复合型、f4与波纹形不锈钢外套复合型、f4波纹补偿器波峰内侧再增设由f4支撑的内负压型。其他说明无锡天皓防腐生产：钢衬f4管道、f4软管、f4补偿器用于各类腐蚀性介质的气液体输送管道中，用以解决管道冷热伸缩补偿和抵消安装偏差，也通过其柔性连接，改善风机及泵的进出口与管路间机械振动所引起的机械损伤。f4波纹软管不但具有f4的全部优异性能，而且通过特殊加工方法改变了以往f4管不能挠曲的特性，它可用来进行管道的错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起的管道位移和尺寸变化。如在f4波纹软管的外表套上不锈钢网后更能耐高温、耐高压，并能在苛刻的环境中长期使用。产品种类有f4与合成橡胶复合型、f4与波纹形不锈钢外套复合型、f4波纹补偿器波峰内侧再增设由f4支撑的内负压型。交易说明本公司销售多种产品，价格优惠、质量优质、服务一流，欢迎新老客户来电详谈...