

德国HBM RTN 0.05/2.2t扭环式称重传感器

产品名称	德国HBM RTN 0.05/2.2t扭环式称重传感器
公司名称	江西翼腾自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江西省九江市九江经济技术开发区长城路121号 恒盛科技园3栋不分单元804（注册地址）
联系电话	13879291204

产品详情

用于过程工程的RTN扭环式称重传感器

RTN扭环式称重传感器

量程从1t到470t，可以覆盖几乎所有过程称重的所有领域。其是平台秤，汽车衡和料罐秤的理想选择。

德国HBM传感器RTN系列rtn0.05/2.2t

RTN系列称重传感器RTN C3/4.7tRTN C3/10t

RTN C3/15t代理德国HBM传感器RTN C3/22t

HBM传感器RTN C3/33tRTN C3/47t

传感器RTN C3/68tHBM传感器RTN C3/100t

RTN 称重传感器的额定量程 – 从 1t 到 470 t – 可以为平台秤，汽车衡和过程称重提供解决方案。
不锈钢，紧致密封，按照高的保护等级，并有符合新的 ATEX 标准

的防爆版本。

RTN 扭环式称重传感器产品描述

不锈钢，紧致密封，防护等级，并带有用于不同防爆区的 ATEX 防爆证书：

输出 2,85mV/V

小的应用范围 $Y = 20,000$

低功耗

输入电阻 4,400 ohms

受侧向力影响小

可以用于端恶劣环境的完整配件

扭环式称重传感器: 优势

输出电阻高达 4k Ohm, 非常大的阻抗, 因此电流很小。因此 RTN 非常适合电池供电的移动应用。

环形应变片能够反应各个方向的负载。被杆状称重传感器错过的负载 RTN 都能够记录。

2.85mV/V, RTN 的输出信号非常大, 因此具有高的精度和抗干扰能力。

德国HBM传感器RTN系列

RTN 0.05/1t

RTN 0.05/2.2t

RTN 0.05/4.7t

RTN 0.05/10t

RTN 0.05/15t

RTN 0.05/22t

RTN 0.05/33t

RTN 0.05/47t

RTN 0.05/68t

RTN 0.05/100t

RTN 0.05/150t

RTN 0.05/220t

RTN 0.05/330t

RTN 0.05/470t

RTN C3/1t

RTN C3/2.2t

RTN C3/4.7t

RTN C3/10t

RTN C3/15t

RTN C3/22t

RTN C3/33t

RTN C3/47t

RTN C3/68t

RTN C3/100t

RTN C3/150t

RTN C3/220t

RTN C3/330t

RTN C3/470t