

洛阳轻质墙板厂|洛阳偃师建新轻质墙板厂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 洛阳轻质墙板厂 洛阳偃师建新轻质墙板厂 |
| 公司名称 | 偃师市建新轻质墙板厂 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 洛阳偃师市佃庄镇 |
| 联系电话 | 0379-67630182 13803889317 |

产品详情

产品介绍 偃师建新轻质墙板厂“建新牌”机制轻质墙板表面平整、密实度好、强度高、抗冲击力强、耐燃性好、隔音、防水、耐腐蚀、增加室内使用面积，是当前广泛使用的墙体材料。现已用于办公楼、住宅、酒店、客房、写字楼、学校、医院等地的隔墙、走廊和管道井，并取得了良好的社会效益和经济效益，已被国家科委列为国家级重点新产品。

我厂生产的“建新牌”轻质墙板已通过河南省洛阳市建材技术检测中心检测，各项技术指标合格。

- 1、板材长度3.5m一下随意切割，宽度为600mm，厚度有90mm、100mm、120mm三种。板材厚度
板材自重/m² 90mm 50-55kg/m² 100mm 55-60kg/m² 120mm 不大于66kg/m²
 - 2、防火性能符合gb/t99781988建筑标准防火规范。
 - 3、空气隔声测试按gbj751984规定测试，大于或等于45分贝。 4、抗弯破坏荷载等于或大于自重1倍。
 - 5、抗冲击强度：30kg砂袋落差0.5m摆动5次，无贯通裂缝。 6、单点吊挂力，预埋件达到一定程度后，分两级加载，第一级加符400n，静置2min，再加400n，墙板周围无贯通裂缝。产品属性 以前，房屋构建都是以砖混结构为主，红砖的销量在市场上占主打地位。随着房屋框架结构的兴起，轻质墙板开始在建材市场上升温走俏，也节约了大量的土地资源。我厂自97年建厂以来生产的“建新牌”机制grc轻质墙板、陶粒隔墙板，以高强度低碱度硫铝酸盐快硬水泥为主要原材料，以轻质保温材料做辅料的无机复合墙材，从原料混拌到空心墙板的成型，全部机械化。grc轻质隔墙板所采用的原料一源广没有地区局限性。主要利用锯末、稻草、稻壳以及各种农作物秸秆加入无机材xd- 轻质保温复合墙体板生产线料如滑石粉、建筑垃圾、硅藻土、粉煤灰等经特殊工艺加工而成。生产成本低廉投资少见效快。 1、轻质抗震单位面积质量仅为红砖墙的1/10具有良好的抗震性能无论是低层还是高层建筑均可使用更适用于钢架结构的厂房来代替彩钢板性能更优越。
 - 2.施工快速方便采用板块或组合安装干法作业具有钉、锯、刨、粘、贴等优良特点。 3.综合成本低生产该产品主要利用农业、工业废物生产成本低廉。由于减轻梁柱基础荷载施工周期短相比实心砖空心砖降低工程造价20%以上。
 - 4.节能环保生产过程无需高温高压产品无毒、无害、无污染无放射性属绿色环保新型节能建材。
 - 5.提高使用面积在保温、隔音等要求相同的条件下板材更薄相同建筑,同比可增加10%以上的使用面积。
 - 6.防火防水抗冲击耐酸碱抗老化等特点。 功能用途该墙板机震动充浆，墙板密实度及浇注速度快；自动控制加温，减少出模时间，制成的墙板表面光滑、平整度好；每模十块，出模时间在2小时以内，提高工效达三分之一以上；墙板的长度可根据用户的需要随意整、装配方便。为安装施工提供了极大的方便。
- 其他说明 偃师建新轻质墙板厂“建新牌”机制轻质墙板表面平整、密实度好、强度高、抗冲击力强、耐燃性好、隔音、防水、耐腐蚀、增加室内使用面积，是当前广泛使用的墙体材料。现已用于办公楼、住

宅、酒店、客房、写字楼、学校、医院等地的隔墙、走廊和管道井，并取得了良好的社会效益和经济效益，已被国家科委列为国家级重点新产品。交易说明更多业务洽谈请联系：公司：洛阳建新轻质隔墙板
联系人：张经理 电话：0379-67630182 手机：13803889317 公司地址：洛阳偃师市佃庄镇 邮编：471000