

邯郸新世管业柔性排水铸管DN300

产品名称	邯郸新世管业柔性排水铸管DN300
公司名称	邯郸县新世管业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省邯郸户村镇东常赦村北
联系电话	86-03104137099 15533323999

产品详情

产品介绍用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。柔性接口用橡胶圈密封，连续灰口铸铁管的公称口径为75~1200毫米，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米；按壁厚不同分la、a和b三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200~1000毫米，有效长度有5米及6米；按壁厚不同分p、g两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，主要特点寿命长：使用寿命超过建筑物预期寿命。柔性接口：优良的抗震性能，可适用于高层建筑的防震设防，适应于各种因素引起的轴向变形在35 mm内不渗漏，横向震动挠度可达31.5mm不渗漏。采用法兰压盖和橡胶圈或者内衬橡胶圈和不锈钢卡箍柔性连接，密封性好，允许在15度范围内摆动而不渗漏。质地好：采用金属型离心浇铸，铸铁管壁厚均匀、组织致密、表面光洁、无砂眼、夹渣等铸造缺陷。噪音低：橡胶接口抑制噪音，是不可替代的最安静的管道，创造最舒适的生活环境。防火：防火性能位世人公认。强度高：耐冲击、耐锈蚀、不老化。环保：不含化学毒素，无二次污染。品种齐全：管材、管件可满足各种设计及安装要求。主要用途 使用范围 柔性卡箍离心铸铁管适用于各类型建筑的雨水、污水、通气管道系统，尤其适用于防火等级要求高，管道需一定抗震性能的高层建筑。由于该管材和关键分是用不锈钢卡箍连接，管本身防腐能力强所以，可以埋于抵消作排水管道；同时该管件水流噪音小，防水，防紫外线能力强，安装后美观大方，故可以安装与地下室、管井内、房间角落内及外墙任何地方。由实验得知，该管路系统可以承压10kg/cm²以上，所以它既可以用于无压排水管路系统也可以用于有压排水管路系统。其他说明工艺原理 柔性卡箍式离心铸铁排水管是由无承口离心铸铁管、无承口管道配件、专用不锈钢卡箍及橡胶圈密封圈等四大部分组成，接口是将直管或配件的端头插入专用的橡胶密封圈内，橡胶密封圈内又用专用的不锈钢卡箍锁紧，达到连接和止水的目的。但该接头交易说明欢迎广大客户来电洽谈业务