

注塑级PBT 美国杜邦 LW9330 玻纤增强 低翘曲

产品名称	注塑级PBT 美国杜邦 LW9330 玻纤增强 低翘曲
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	26.50/千克
规格参数	杜邦:杜邦 LW9330:LW9330 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

LW9330

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

美国杜邦

填充物:玻纤增强

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

密度 1430 Kg/m ISO 1183

机械性能额定值单位测试方法

断裂应力 (5mm/min) 145 MPa ISO 527-1/-2

断裂应变 2.3 % ISO 527-1/-2

拉伸模量 10000 MPa ISO 527-1/-2

夏氏缺口冲击强度 10 kJ/m ISO 179/1eA

夏氏无缺口冲击强度 60 kJ/m ISO 179/1eU

热性能额定值单位测试方法

偏转温度 (1.80MPa) 185 ISO 75-1,-2

熔化温度 220 ISO 3146C

熔融温度范围 240-260

zuijia熔化温度 260

干燥时间 2-4 h

干燥温度 110-130