

# 绿色防尘土工布厂家山东晟坤工程材料

产品名称	绿色防尘土工布厂家山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

绿色防尘土工布厂家山东晟坤工程材料##6、规格齐全：幅宽可达9米。是国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/m<sup>2</sup>## “ 屏风周昉画纤腰，岁久丹青色半销。 ” 素屏素屏，胡为乎不文不饰，不丹不青？此素屏为天然石画也。天然的大理石石画，不经任何的艺术加工，一笔一画、一点一线都映射着岁月的痕迹，在它的周围镶上古香古色的实木框边，或镂空，或矩形，或圆形，仅添几笔，艺术气息扑面而来，似小桥的江南古镇，又似柔情似水的苏杭雨巷。产自四川的熊猫白大理石，虽历经沧海桑田，汲取天地精华，拜大自然鬼斧神工所赐，却未有匠艺雕琢，如水墨，挥毫泼墨，心中有画，画艺随心，无论客厅、餐厅、浴室，处处是意境。在土工布铺设前先洒一遍沥青粘层油，用量约为04~06kg/m<sup>2</sup>，再铺土工布，然后在土工布上再洒一层同种类型粘层油，用量约05~06kg/m<sup>2</sup>。应注意以下几点:(1)建议使用热的沥青粘层油，油温保持在150~170 之间； 喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm;(3)粘层油喷洒要均匀，计量要准确。