

金属落锤试验机 天津落锤试验机 联拓试验机厂家定制

产品名称	金属落锤试验机 天津落锤试验机 联拓试验机厂家定制
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

产品详情

JL-6000落锤式冲击试验机

安全防护系统：

该机设计有完善可靠的安全防护系统，包括：防护网、吊钩到位检测、断电保护、上极限限位保护。

- 1、防护网：主机砧座的四个方向设防护网，落锤试验机厂家，用以防止飞物伤人。
- 2、吊钩到位检测：该机的自锁式吊钩从结构原理上具有很高的自锁性，为了进一步提高其安全性，该机在锁芯旁边设有检测装置，用来判断吊钩是否到位。如果吊钩没有到位，金属落锤试验机，提升电机就不会向提升锤体的方向运转。
- 3、断电保护：当主机的某一部分出现故障，或是需要拆卸配重砵时，一但防护网处于打开状态时，该机的电气控制系统就会处于停机状态，不接受任何指令。

主要配置：

- 1、试验机主机 一台
- 2、传动及控制系统 各一套

3、测量系统	一套
4、试样活动对中装置	一套
5、安全防护装置	一套
6、防二次打击装置	一套
7、停电保护装置	一套
8、电源和信号线滑触线装置	一套
9、根据需要配备P1、P3、P4砧座	一套
10、锤头	一件

JL-3000落锤式冲击试验机操作流程

试验标准：

ASTM E208a-1995

GB 6803-2008

试验机试验流程：

试验时，操作者将待测试样放在低温槽试样架的规定位置上，启动低温箱，按设定的温度和保温时间对试样进行冷却和保温。达到设定温度与保温时间后，即可启动试验。此时操作者将试样从低温槽中取出放在自动送样装置，自动送样装置将试样送到试样支座上，锤体随即自动对试样进行冲击。冲断试样经传送装置送至试验机底座以外。

JL-3000落锤式冲击试验机结构新颖，由框架部分、提升系统、锤体、砧座、安全防护系统及控制系统组成。该机可以通过调整配重计量数量和调整冲击高度方法调整冲击能量，试样对中准确快速，能量范围无级可调，落锤试验机价格，具有能量自动显示功能。自动化程度高，具有多道安全保护机构，使用。

该机工作方式自由落体式，如果操作不当会有一定的危险性，因此该机设计了完善的安全保护系统，以确保操作过程中人身及设备的安全。

该机的电气控制系统采用PLC进行控制，采用触摸屏显示形式实现完善的人机对话方

式，天津落锤试验机，自动化程度高，并具有多道安全保护机构，使用。

金属落锤试验机-天津落锤试验机-

联拓试验机厂家定制(查看)由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司是山东 济南，试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在联拓试验领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创联拓试验更加美好的未来。