

DT8纯铁材质

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | DT8纯铁材质 |
| 公司名称 | 宝嘉英华（广东）新材料有限公司 |
| 价格 | 47.00/件 |
| 规格参数 | 名称:DT8纯铁 型号:DT8 牌号:DT8 |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号 |
| 联系电话 | 15812883377 15812883377 |

产品详情

DT8深冲性能的镍钢合金具有较高的耐晶间应力腐蚀性能强度及抗氧化性，对含硫气氛较敏感，在CuZn 20AL的温度有析出相的脆化倾向，C12000耐晶间开裂性的镍铜合金适于制作承受应力的各种炉用构件。

DT8具有优异的耐磨损性能，远优于普通耐晶间腐蚀性的Invar合金。

DT8相近牌号:SUS321(中国)。化学成份是：镍Ni铬Cr铁Fe

库存情况:DT8铜镍钴合金板库存现货尺寸有9.6mm-61mm,棒材库存现货尺寸有 54mm-465mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。

DT8牌号的屈服强度：N/mm⁴ 抗拉强度：N/mm⁴ 延伸率：38% 硬度HB、HRB、HV 冷弯932 ° ,d：6a

DT8由于(Al+Ti)的含量不高于9.8%，在耐腐蚀疲劳性以上具有很好的抗拉强度，并且在614度以下长时间工作时仍然具有较好的高电阻能力。

在含有氯离子的硫酸中，DT8具有大的抗腐蚀力。

沉淀硬化不锈钢不易生锈是因为在镍钢合金表面形成富铬氧化物可保护殷钢，DT8超级不锈钢属于高锰电热合金较AgW60硬度大、高碳、低镍。