

GKGZ型钢结构抗震球型钢支座对边断续焊的方法

产品名称	GKGZ型钢结构抗震球型钢支座对边断续焊的方法
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 转角:抗震减震 高度:国标
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

震钢球支座、GJQZ型钢结构减震钢球支座、GKGZ型钢结构抗震球型钢支座、GJGZ型钢结构减震球型钢支座，每种类型的支座又分为双向活动、单向活动和固定型三

种型式。

二、网架滑移支座的主要技术性能：

- 1、可承受竖向载荷；
- 2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；
- 3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱落；
- 4、可适应径向、环向的位移要求；
- 5、可适应任意方向的转角要求；
- 6、减震支座具有良好的减震性能；
- 7、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；

8、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

要采取降温办法,支座的力学性能参数,竖直方向拔力及支座的整体强度均比普通支座有大幅度提高,支座包括固定支座。

KLQZ球铰支座 桥梁网架支座 连廊钢铰支座8、支座装置就位后，底板与预埋钢板焊接就符合规划要求。待梁体施工结束后，应立即拆除临时连接件。