

紫外线杀菌灭菌消毒器设备厂 水产养殖二次供水 杀菌率高 可定制

产品名称	紫外线杀菌灭菌消毒器设备厂 水产养殖二次供水 杀菌率高 可定制
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

紫外线消毒属于物理消毒的方法，在进行杀菌消毒后，不会产生有毒有害的副产物。

紫外线杀菌器可以消除一些化学消毒无法处理的细菌及微生物。

消毒器的零件可单独更换，提高维修效率，降低维修成本。

但是在紫外线消毒器安装的过程中，还是需要注意以下几点，不合理的安装会减弱消毒器的消毒效果，错误的操作还可能被紫外线灯发射的紫外线伤害身体。

紫外线消毒器不应安装在紧靠水泵的出水管的位置上，以免停泵水锤损坏石英玻璃套管及紫外线灯管。

紫外线消毒器的安装方向应严格与进出水方向一致，即与进出水方向处在同一条水平线上。

紫外线消毒器的安装位置应高于所在建筑的地面，建议安装高度至少高于地面10厘米。

紫外线消毒器法应与地基完全接触，不得使管道承受紫外线消毒器机身的重量。

紫外线消毒器的兰应与连接管道和阀门紧固连接，避免发生漏水等问题。

紫外线消毒器的安装整体位置应便于后期的拆卸检修及维护，所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料。