

收尘器中频炉收尘器批发，中频炉收尘器批发商—莱特，质量好

产品名称	收尘器中频炉收尘器批发，中频炉收尘器批发商—莱特，质量好
公司名称	合肥莱特环保科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	合肥合肥市经济技术开发区福祿园26#106
联系电话	0551-3812627 13865906140

产品详情

【收尘器】中频炉收尘器批发，中频炉收尘器批发商—莱特，质量好 合肥莱特环保科技有限公司是一家专业从事袋除尘开发、制造、服务的高科技企业，与国内多家环保科研机构有着紧密的合作，公司提供的产品及服务囊括了所有袋除尘及其应用领域，自行或合作开发出的各种袋除尘器能满足水泥、钢铁、有色、化工、电力、烟草、粮食及木业等行业的粉尘或废气的污染治理要求，客户遍及国内并获得客户的好评。目前，公司拥有ppcs系列气箱脉冲袋除尘器、dmc系列脉冲单机袋除尘器、lmc长袋低压脉冲袋除尘器、ljp系列分室引射脉冲喷吹袋除尘器、lfef系列反吹风玻纤袋除尘器、fxf系列反吸风除尘器、rmc形耐高压脉冲袋除尘器、pmc系列旁插脉冲袋除尘器、袋除尘配件及粉体气力输送系统等十多个系列近百种技术和产品。莱特公司以“技术领先、诚实守信”为永远不变的宗旨，致力于推动我国除尘技术进步，向国内外各类工业企业提供更高效、更节能、更可靠、更完善的除尘技术和服务，欢迎广大用户的支持！脉冲喷吹式袋除尘器是一种使用高-中压脉冲空气自动清灰、内部无任何运动构件、过滤式的高效收尘装置。其特点是，可以长期保持高的收尘效率和运转率，自动化程度高，易检修维护，操作环境好，运行费用稍高。在回转窑窑尾废气处理系统上应用的脉冲喷吹式袋除尘器，其主要的设计参数为：净气布比为 $1\text{m}^3/(\text{min}\cdot\text{m}^2)$ ，过滤材料为典型的脉冲过滤介质—以玻璃纤维为基布覆膜滤料，适有物温度上限是 260°C 。目前该产品供应厂商较多，不过，除其覆膜工艺略有不同外，纤维合成的本质是相同的，对该纤维材料单位质量要求为 $540\sim 680\text{g}/\text{m}^2$ ，控制主气流通过滤袋之间的袋间隙速度（an in-terstitial velocity）不超过 $61\sim 76\text{m}/\text{min}$ ，控制此速度的目的是：避免袋底尖角被夹带粉尘的气流过早磨损；在此速度的逆向作用下，从滤袋表面被清除下来的成片粉尘能顺利向下运动落入灰斗，减少粉尘二次飞扬的几率，从而达到高除尘效率。滤袋内壁由笼骨支撑并由多孔板吊挂，袋笼上部设计有文丘里管，并与滤袋口紧密配合。花板上的孔要求紧配合，以防含尘气体从滤袋与袋孔间的缝隙进入净气室。在回转窑窑尾废气处理系统上应用的脉冲喷吹式袋除尘器通常在袋房内花板上方设计有检修走道，便于安装、检查、更换滤袋。一般而言，更换滤袋不需要使用任何专用工具。联系方式：0551-63812627 朱经理
公司网址：www.hflthb.com