

# 海西2000kw发电机租赁-精选公司-电缆租赁

产品名称	海西2000kw发电机租赁-精选公司-电缆租赁
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

## 产品详情

### 海西2000kw发电机租赁-精选公司-电缆租赁

发电机组是靠燃油或者靠天然气来提供动力能源，燃油发电机组主要是使用的是柴油，因为柴油他经济可靠,燃烧率高，所产生的废气基本符合环保要求。对于发电机出租的使用方，来说有以下几点非常重要：首先出租的价格要公道，使用的发电机一定要质量可靠，能持续稳定的发电电压的上下，幅度不能超过5%，设计电压：50Hz,380V/60Hz,440V。功率范围在100-2000kW的发电机及供电系统的仿真负载工况的测试。测试时可随意增减负荷，从而达到自己测试目的！根据被测发电机的具体状况，发电机额定输出范围，决定选择负荷的级别大小，有效测试发电机的引擎、电球及其他各部分机件的工况。从而判断这台机器的工作保障性以及各部分的部件是否正常，会否出现故障的机会。有时用户应用需要的电压与发电机组直接提供的电压不同，在这些情况中，使用变压器来升高或降低电压，以匹配应用的要求。当必须远距离输送电力时也要使用变压器。

发电机供油量调节注意事项在进行供油量的调整时，应确保油量不得高于标准供油量。这是因为调整是在低速下进行的，考虑到漏油等诸多因素的影响，此时允许有较大的不均匀度（30%），但高速时受节流作用等因素的影响，其允许不均匀度较小（3%）。如果在低速时的油量高于标准供油量，那么高速油量可能会有较大变化，甚至超过额定供油量。

因此，标准柴油发电机组除自身必须具有良好的循环水冷却或油冷却结构外，机房的冷却和通风系统同样是十分重要而必不可少的，必须保证有足够的空气流过机房，以补充消耗于发动机燃烧用的空气以及将柴油发电机组运行时所散发出的大量热量通过散热器芯排出机房外，使机房内温度尽可能接近环境温度及保持柴油发电机体温度于正常工作范围。当机房条件达不到规定的进排风口净面积要求时，必须考虑采用强制进排风的方式，以确保柴油发电机组正常燃烧和冷却的需要。

以标准信号传输时，应选用变送器。易燃易爆场合，应选用气动变送器或防爆型变送器。结晶、结疤、堵塞、黏稠及腐蚀性介质，应选用法兰式变送器，与介质直接接触的材质，必须根据介质的特性来选择

。对于测量精度要求高，而一般模拟仪表难以达到时，宜选用智能型变送器。其精度优于.2级以上，当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时，也宜选用智能型变送器。使用环境好，测量度和可靠性要求不高的场合，可以选用扩散硅压力变送器。

## 海西2000kw发电机租赁-精选公司-电缆租赁

柴油发电机租赁后启动困难是什么原因（1）故障排除步骤 柴油机启动困难的故障排除方法如下。

检查是否是因高原、高寒原因引起 读取闪码，确定故障点，若无闪码转下一步。

检查启动机是否正常及电瓶电量是否充足，若仍不能顺利启动转下一步。

检查低压油路是否正常之若仍不能顺利启动转下一步。

进一步检查柴油机转动是否灵活，配气正时是否正常。若仍不能顺利启动转下一步。 检查曲轴转速传感器和凸轮轴转速传感器及插头是否损坏、牢固、清洁，若仍不能顺利启动转下一步。

使用设备按以下步骤检测。

反吹风法：此法使滤袋因袋内外的空气压力差而收瘪，从而使粘着的灰层松散落下。脉冲喷气法：每隔3s时间用7Pa的压缩空气向脉冲阀的隔仓气室喷吹一次，脉冲喷吹的空气高速扩张而产生冲击波，使滤袋挠曲去掉粘附其上的灰层。声波清灰法：此法应用声波发生器产生低频声波，使滤袋发生振动，并结合反吹风使粘附在滤袋表面的尘粒振落下来。袋式除尘器的过滤材料：天然纤维：主要有棉纤维、毛纤维和棉毛混纺纤维。