

坦克链；塑料坦克链型号齐全工程塑料拖链

产品名称	坦克链；塑料坦克链型号齐全工程塑料拖链
公司名称	沧州启航机床附件制造有限公司
价格	10.00/纸箱木箱
规格参数	
公司地址	沧州河北省盐山县孙八里工业区
联系电话	0317-6347688 18632772839

产品详情

沧州启航机床附件制造有限公司大量生产供应坦克链，坦克链也叫拖链，该产品备三种结构型式：（1）全封闭式（2）半封闭式（3）桥式。该产品由一节节链板组成，弯曲半径大小互换，用户可自行调整长度，装卸简单。耐磨、耐冲击、强度高、重量轻、适合快速移动。结构坚固，不会变形！我公司现有模具规格齐全，能够满足国内机械行业的要求！欢迎广大用户来电洽谈坦克链。工程塑料拖链适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用，拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品,外尺寸各厂家都不一致。塑料拖链的型号有7*7, 10*10, 10*15, 15*15, 15*20, 15*35, 15*40, 15*40, 15*50, 18*18, 18*25, 18*35, 18*50, 18*60, 25*25, 25*38, 25*57, 25*77, 25*103, 35*50, 35*60, 35*75, 35*100, 35*125, 35*150, 35*175, 35*200, 45*50, 45*60, 45*75, 45*100, 45*1内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高hi.如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间，拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。

应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。使用适当的平头螺丝刀，垂直插入盖板两端的开启孔，打开盖板，将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链，然后盖上盖板，此外，电线的固定端和活动端均应去张力装置加以固定。

在长距离滑动使用时，建议使用导向槽。导向槽的使用和安装请咨询公司专业人员。看：好的塑料拖链外观做工比较精细，质地优良，色泽圆润光滑，整体比较赏心悦目；差的外观看起来做工比较粗糙，色泽不均匀，第一印象就感觉不好。另外多装几节放在平滑的桌面上，好的塑料拖链两边稍微翘起，差的两边翘起较高。摸：用手摸拖链的表面，棱角和内壁。好的塑料拖链表面光滑，无扎手感，触之感觉舒服；差的感觉表面较粗糙不平有凹凸感，有些地方较扎手，触之感觉不舒服。另外可以用两节转动，好的转动灵活方便，无较大摩擦；差的较难转动，摩擦感强烈。听：拿着塑料拖链在较硬的地方敲打下，尼龙材质的发出的声音比较钝，感觉比较沉闷；聚丙烯的声音较清脆悦耳。搓：用硬的东西使劲搓工程塑料拖链的表面，好的搓出凹坑较费力，并且搓下的碎屑较细，呈粉末状；差的很容易搓出凹坑，碎屑呈颗粒状，此种原料一般新料掺了回料做成，在耐摸程度上较全新料差别很大。