

养猪污水处理设备 一体化污水处理设备生产厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 养猪污水处理设备 一体化污水处理设备生产厂家 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 12100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

污水处理设备的安装是有一定要求的，以下是详细介绍。1、根据污水处理设备安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，基础要水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度要离基础边线500以上，以便管道安装。2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时要按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距需正确。3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。4、污水处理设备安装完毕后设备与基础地板须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水，充满度须达到70%以上，以防设备上浮。检查好各管道有无渗漏。试水各管路口不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。5、污水处理设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：设备人孔盖板须高出地坪50左右；不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。地理式一体化污水处理设备采用世界上的生物处理工艺，集去除BOD₅、COD、Nspan-N于一身，它被广泛的应用生活污水处理和与之类似的工业**污水的处理，经实践，WSZ系列一体化污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。任何设备在长期使用后都会出现事故，一体化污水处理设备也是如此，做好日常的维护与保养工作，对于设备的使用寿命有着至关重要的作用。一体化污水处理设备必须建立一套定期保养制度，主要易损件是风机和水泵，下面就具体了解下地理式一体化污水处理日常的维护保养方法。维护工作须按照“六勤工作法”进行工作，即勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手、勤捞垃圾。具体内容是：1、必须注意污水中不得有大块固体物质进入设备，经常清除集水池，格栅，栅渣输送机的垃圾，以免堵塞管道与孔口和水泵损坏，保持进水畅通。2、设备人孔必须盖好，以防发生意外或掉入大块固体物质。3、进入地理式污水处理设备的污水PH值必须在6—9之间，偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长。4、风机一般运行6个月左右需要换机油一次，以提高风机使用寿命。5、必须保证风机进气口畅通。6、勤动手。做好一切记录，动手解决问题。地理式一体化污水处理设备的保养维护和故障排除可根据不同的情况来处理，在实际生产当中发现问题灵活解决问题，及时处理解决问题，对设备的保养维护也非常有利。一体化污水处理设备先是通过污水处理设备中的自调节水箱、隔油池、缺氧水箱、膜生物反应器等来运行的。一体化污水处理设备运行时能降低污水中污泥的产量。在污水中只有一小部分的污泥可以自动回收与利用，一体化污水处理设备中的工艺还具

有对水泵和回水泵进行自动化的控制，同时具有较好的抗冲击负荷能力，一体化污水处理设备能够使污水中的水质和水量的到变化。一体化污水处理设备之所以能够使污水处理后出水水质达到排放的标准，是因为一体化污水处理设备中的工艺与技术良好。同时，一体化污水处理设备也可以通过工艺中的调节水箱，隔油池，缺氧水箱，膜生物等污水处理工艺来处理污水。一体化污水处理设备在运行的过程中突然出现停机的现象，该如何处理呢？在使用一体化污水处理设备的过程中突然停机时先要将污水泵和加药装置手动关停，如所用系统停止运行多因停电所致，只有一体化污水处理设备主机停止运行考虑到多因电源问题所致，可检查接一体化污水处理设备主机电源线或电控系统是否短路，一般一体化污水处理设备的主机硬件是不易损坏的。一体化污水处理设备在日常开关机时一定要注意，开机前检查一体化污水处理设备外露电缆有无破损或老化现象，一经发现当立即通知进行处理，避免突然停机现象造成不必要的损失。