

# 矿用液压全自动风门-非煤矿专用无压平衡风门

产品名称	矿用液压全自动风门-非煤矿专用无压平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1100.00/平方米
规格参数	生产周期:3-7天 控制方式:电动 材质:铁/钢/高分子/竹胶板
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

## 产品详情

矿用液压全自动风门的工作环境条件：

- 1、在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中
- 2、周围环境温度 - 5 ~ 40，气压为 $0.8 \sim 1.1 \times 10^5 \text{Pa}$ ;
- 3、周围空气月平均相对湿度为不大于95%（25）；
- 4、使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的场所；

矿用液压全自动风门不用气源，适合铁矿，磷矿，铜矿等井下气源不充足的矿山矿井，运行平稳，压力大，不足之处就是维护维修保养比较高，两道风门之间距离不能太长。

矿用液压全自动风门安装

1,使用固定架将门框门梁，用螺丝固定在一起，测量一下四边形对角线长度是否相等，若不相等，松开螺丝调整。

2,固定架平贴导轨，固定架以下的门框埋入地下，要求门框横平竖直，然后砌墙。

3,墙体砌完拆除固定架，将门扇挂上，要求门开启灵活。

4,将左右驱动架固定在门扇上，调节连杆的长度，保证门扇同时开启，然后放入驱动架，用开口销固定。

5,根据轨道高度调节门扇下部密封板的宽度。

6用钢丝绳连接配重桶和左驱动，安装时要让钢丝绳横平竖直，往配重桶中加配重使得门扇开启后顺利关闭。-非煤矿专用无压平衡风门