

电控气动无压风门，全自动气动双向风门

产品名称	电控气动无压风门，全自动气动双向风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1100.00/平方米
规格参数	型号:ZMK-Z 控制方式:电控 材质:铁/钢/高分子/竹胶板
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

电控气动无压风门工作过程：

风门电控制箱位于A门（或B门）处，装置在机架上，通过接线箱和接线喇叭口与外围设备联接；

1、行人/车辆通过后须触动红外射线，关闭风门B(也可以通过设定自动关门)，B门关上之后A门才可以开启。行人/车辆反向通过时，原理相同。

2、在两道风门（A和B）两侧安装红外传感装置,行人/车辆到达A门时，需停留3秒后触动红外射线开门，A门绿色指示灯亮，B门语音提示对面风门已开，表明A门已开，B门不能再开启；

3、行人/车辆通过后触动红外射线，关闭风门A(也可以通过设定自动关门)，A门关上之后B门才可以开启；电控气动无压风门

4、同样，行人/车辆通过B门时，需停留3秒后触动红外射线开门，B门绿色指示灯亮，A门语音提示对面风门已开，表明B门已开，A门不能再开启。

电控气动无压风门安装注意事项：

- 1.根据煤矿安全标准：***/非标询问客服确认。
- 2.安装前应***检查各部件在运输中是否有缺损。
- 3.风门周围应保持环境清洁、平整。

4.机车行人应遵守有关规定，不要撞击风门，无事不要在风门附近逗留。

5.定期对门体进行防锈、密封处理。

6.对气路管路及气动元件要经常检查，发现管路漏气或元件损坏要及时处理，全自动气动双向风门