养殖用镀锌板风机

产品名称	养殖用镀锌板风机
公司名称	青州天汇机械有限公司
价格	1.00/普通包装
规格参数	
公司地址	潍坊青州市经济开发区
联系电话	86-5363297101 13475679296

产品详情

养殖用镀锌板风机性能特点 所有市售镀锌版方形负压风机结构、技术参数基本相同。主要型号有1380*1380*400mm1.1千瓦、1220*1220*400mm0.75千瓦，1060*1060*400mm0.55千瓦、900*900*400mm0.37千瓦四种型号。所有镀锌版方形负压风机的转速均为450转/分钟，电机为4极1400转/分钟，电机防护等级ip44，b级绝缘。个别更小尺寸的负压风机由于风量小、噪音大、抽风效率低下失去了作为负压风机的意义，在这里不做描述。相对大型的负压风机抽风效率更高、更节能。 玻璃钢喇叭形负压风机从传动结构不同分为皮带式和直结式两种。皮带式转速在370-450转/分钟，采用六极或四极铝壳马达防护等级ip55 f级绝缘，转速低的产品噪音相对要低。直接式马达主要有12极440转/分钟、10极560转/分钟、8极720转/分钟三种，12极马达使用最多，转速高的风机噪音大。皮带式产品最省电节能、经济耐用，直结式产品适合在皮带式不能工作的如有油污、对皮带有腐蚀的场所使用。玻璃钢喇叭形负压风机风叶主要有6叶、7叶、3叶、5叶，风叶材质主要有压铸铝合金、工程塑料（尼龙加纤维）、玻璃钢三种。不同叶片数、风叶角度、弧度的风叶需要与转速、功率合理匹配，单一的数据不能说明风机的抽风性能。 负压风机适用范围： a、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。 b、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。
c、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。 d、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、电镀厂、机械厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。 4、作排风扇用：目前一般排风扇（俗称牛角扇）效能比较差，一台排风扇吹不到几个人，，负压风机则不然，不管是放在地上用还是挂在空中用。一般1000平方米车间厂房使用4台，即有满屋都是风吹的功效及效果。 负压风机的构造 外框与百叶窗均采用镀玻璃钢模具化制造扇叶一次性冲压成型，采用锻气螺丝紧固，经电脑精密平衡校准低噪音、大风量、运行平稳可靠百叶窗连接件采用高强度的塑钢材料制造，闭合紧密，使用寿命长电机380v/220v可选 压式风机的降温原理： 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何车间厂房通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%